

СЗВ100 НГ

Коробка распределительная 100x100x55 без отверстий серии STANDART НГ

Распределительная (соединительная) коробка предназначена для соединения и (или) протяжки проводов при открытом монтаже проводки, различного исполнения и комплектации. Для монтажа проводов в распределительной коробке обозначены места под формирование восьми отверстий диаметром 23 мм, в которые могут быть установлены эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт 3 штуки. В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. Крышка коробки откидывается и при этом остаётся на ней, что ускоряет и облегчает процесс монтажа. Цвет оранжевый. Материал негорючий пластик.

Технические характеристики

Наружные размеры (с крышкой и муфтой), длина x ширина x высота, мм	121x121x55
Наружные размеры (без крышки и муфты), длина x ширина x высота, мм	103x103x53
Внутренние размеры (до крышки), длина x ширина x высота, мм	100x100x50
Количество крепёжных мест для установки на стену	2
Степень защиты	IP 54
Напряжение	400 В
Стойкость к горению (огнестойкость)	850°C
Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Масса	126±3 г



СЗВ100 НГ, оранжевый

СЗВ108 НГ

Коробка распределительная с отверстиями 100x100x55 с муфтой серии STANDART НГ

Распределительная (соединительная) коробка предназначена для соединения и (или) протяжки проводов при открытом монтаже проводки, различного исполнения и комплектации. Для монтажа проводов в распределительной коробке предусмотрено восемь отверстий диаметром 23 мм, в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт 8 штук. В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. Крышка коробки откидывается и при этом остаётся на ней, что ускоряет и облегчает процесс монтажа. Цвет оранжевый. Материал негорючий пластик.

Технические характеристики

Наружные размеры (с крышкой и муфтой), длина x ширина x высота, мм	121x121x55
Наружные размеры (без крышки и муфты), длина x ширина x высота, мм	103x103x53
Внутренние размеры (до крышки), длина x ширина x высота, мм	100x100x50
Количество крепёжных мест для установки на стену	4
Степень защиты	IP 54
Напряжение	400 В
Стойкость к горению (огнестойкость)	850°C
Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Масса	142±3 г



СЗВ108 НГ, оранжевый