




GIL35-DO-2RS

Шарнирная головка

Материальный номер Schaeffler:
0066352880000

Шарнирная головка с внутренней
резьбой, левая резьба, обслуживаемая,
пара скольжения: сталь/сталь,
DIN ISO 12240-4, размерная серия E,
форма F, с уплотнениями

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия подшипника
D	55 mm	Наружный диаметр подшипника
B	25 mm	Ширина внутреннего кольца
C _r	79.900 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	159.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
G _r	0,037 - 0,1 mm	Радиальный зазор
≈m	1,43 kg	Вес

Габаритные размеры

d _к	47 mm	Диаметр сферы
d ₁	39,7 mm	Наружный диаметр торца внутреннего кольца
d ₂	82 mm	Наружный диаметр проушины
d ₃	M36x3	Размер резьбы
d ₄	47 mm	Диаметр хвостовика
h ₁	125 mm	Длина хвостовика с внутренней резьбой до центра отверстия шарнира
α	6 °	Угол опрокидывания
l ₃	60 mm	Длина резьбы, внутренняя резьба
l ₄	166 mm	Общая длина шарнирной головки с внутренней резьбой
l ₅	15 mm	Длина хвостовика шарнирной головки
l ₇	42 mm	Расстояние от центра отверстия шарнира до хвостовика
d ₅	58 mm	Диаметр хвостовика, большой
C ₁	21 mm	Ширина проушины шарнирной головки
r _{1smin}	0,6 mm	Размер монтажной фаски
W	50 mm	Размер под ключ
d _{от}	0 mm	Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска
d _{ут}	-0,012 mm	Диаметр отверстия подшипника, нижнее отклонение допуска
B _{от}	0 mm	Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска
B _{ут}	-0,12 mm	Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	130 °C	Макс. рабочая температура