

Фасадные дюбели с шестигранным шурупом КМП

Фасадные дюбели КМП используются для крепления строительных материалов, изделий и оборудования, в том числе навесных фасадных систем, к наружным и внутренним элементам конструкций зданий и сооружений различного назначения. Универсальный дюбели предназначены для сквозного монтажа (установка производится непосредственно сквозь прикрепляемый материал).

Характеристики и преимущества фасадного дюбеля с бортиком

Сам дюбель этого крепежного изделия имеет стандартный диаметр 10 мм (наиболее популярный размер - 10х100 по нашей статистике) и выполнен из полиамида, что позволяет ему выдерживать высокие нагрузки и широкий диапазон температур при монтаже и эксплуатации. Состоит он из следующих элементов:

- универсальная зона расклинивания;
- жесткие крылья;
- фланец (бортик).

В качестве распорного элемента фасадного анкер-дюбеля в комплекте идет шуруп с шестигранной головкой класса прочности 8.8. Распорные элементы могут быть изготовлены из:

электрооцикованной стали с толщиной слоя цинка более 10 мкм;

горячеоцинкованной стали (горячий цинк) с толщиной слоя цинка более 45 мкм;

нержавеющей стали А2 и А4.

Сферы применения и материалы основания

Фасадные дюбель-анкеры по бетону предназначены для сквозного монтажа, т.е. установка производится непосредственно сквозь прикрепляемый материал, к следующим основаниям:

Природный камень	Бетон (растянутый и сжатый) и железобетон	Газобетон	Полистиролбетон	Керамзитобетон	Все виды керамического и силикатного кирпича