







## Клещи переставные ClassicPlus

- Прочные переставные клещи с утопленным безопасным шарниром для максимальной нагрузки
- С держателем для гвоздей и проволоки
- Двойные зубчатые захватные губки
- С помощью крепления для дополнительных пластиковых челюстей для тщательной установки
- Зубцы дополнительно прошли индуктивную закалку
- Оптимальная геометрия зева с самостоятельно зажимающимися зубьями для надежного захвата
- Захватывающий мощностью 40% по сравнению с DIN ISO по дугообразной регулировки храпового
- С держателем для гвоздей и проволоки
- Защита от защемления для безопасной работы, предотвращает травмы вследствие раздавливания
- Утопленный шарнир с широкими направляющими поверхностями
- Оптимальная точка вращения, небольшие усилия
- Ручки с эргономичным многокомпонентным покрытием SoftGripp
- SoftGripp ручка с SystemSocket для хранения дополнительных аксессуаров, таких как простой в установке SystemClip для защиты от падения
- Эргономичное положение и форма рукоятки для оптимальной передачи усилия
- Из специальной инструментальной стали, кованой, закаленной в масле

## SKU: 1651-49-240

### Сопутствующие товары

| | | |
|---|---|---|
|  Art-Nr.: 821-2 Губки пластиковые, 1 пара |  Art-Nr.: 819-1 Зажим системный SystemClip со стропом |  Art-Nr.: 819-4 E-Detector |
| Art-Nr.: 820-12 | | |

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Номер телефона +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-tools.de



Система крепления инструмента

## Общая информация

Клещи переставные
Made in Germany означает качество, точность и опыт. Все это используется при производстве переставных клещей. Все клещи имеют высококачественную поверхность и изготовлены методом штампованной поковки из хром-ванадиевой стали, благодаря чему они подходят для максимальной нагрузки в течение длительного времени. Чтобы гарантировать безопасность работы, захватные губки клещей с обеих сторон имеют зубья; захватные зубья дополнительно прошли индуктивную закалку, имеется защита от зажима.

Исполнение 49
Отраженный свет больше не мешает! В данном промышленном исполнении инструменты представлены в варианте с матовым хромированием, не дающим отблесков, что очень удобно при работе с внешними источниками света. Клещи в визуально привлекательном высококачественном исполнении 49 оснащены нашей новой рукояткой SoftGripp 3K. Эргономичный дизайн трехкомпонентной рукоятки обеспечивает ее оптимальное положение в руке. Клещи выполнены из инструментальной, специальной инструментальной или хром-ванадиевой стали методом штампованной поковки и закалены в масле. Лезвия всех режущих инструментов имеют индуктивную закалку и оптимальным образом подходят для использования в промышленном и ремесленном производстве.

Просто все держать под контролем
Нередко с места ведения высотных монтажных работ открывается хороший вид, но эти работы всегда связаны со сложностями. Здесь, при небольшой свободе движения, каждая операция монтажника должна быть под контролем, кроме того, необходимо обеспечить безопасность человека, оборудования и инструмента. С промышленным инструментом «NSW» все эти аспекты находятся под контролем. Их эргономичная конструкция бережет силы, даже если приходится держать руки над головой. А защищенный системой «SystemClip» инструмент точно не упадет вниз. Работа становится одновременно легче и безопаснее.



SoftGripp с SystemSocket
Разработка плоскогубцев, ориентированных на функциональность, безопасность и экологичность. Ручка SoftGripp обеспечивает улучшенное сцепление при работе благодаря многокомпонентным составляющим. Суженная форма ручки и сочетание различных и экологически чистых материалов позволяют плоскогубцам идеально лежать в руке. Эргономичная форма SoftGripp, оснащенная различными зонами мягкого захвата, и дополнительная открывающаяся пружина обеспечивают работу без усталости. Безопасность повышается за счет оптимизированной защиты от скольжения и SystemClip для крепления инструментов при работе на крышах, подмостках и в строительстве. SystemClip, который просто надевается на SystemSocket, обеспечивает быстрое и безопасное соединение между плоскогубцами и фиксирующим ремешком и имеет встроенный пружинный карман для приема открывающей пружины.

## Скачиваний


1651-49-240.jpg


detail_1651-49-250_1501122249.jpg


detail_SystemSocket 49_69.jpg


detail_819-1_1307121734.jpg

## Технические данные

| 1651-49-240 | | |
|---|---|---|
| ◂▸ | Длина - mm | 240 |
| ◂▸ | Длина - in | 9 1/2 |
| ○ | Ширина трубы - Ø mm | 45 |
| | | |

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Номер телефона +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-tools.de

| | | |
|---|---|---|
| | Ширина трубы - Ø in | 1 1/2 |
| | Размер ключа - mm | 50 |
| | Пролет - mm | 50 |
| HRC | Твердость зубов - HRC | 57 - 59 |
| DIN | Стандарты DIN — национальные, европейские и международные | DIN ISO 8976 |
| | Вес - g | 360 |
| | Единица упаковки | 6 |
| | Штрих-код | 40 03758 46511 0 |

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Номер телефона +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-tools.de