Общие сведения

Описание: Кабель содержит одно оптическое волокно в буферном покрытии. Оболочка выполнена из безгалогенного компаунда, не распространяющего горение. Назначение: Применяется внутри помещений, для изготовления пигтейлов.

Технические характеристики:

Базовая единица	м
Тип кабеля	ZIP-cord
Прокладка	Внутренний
Количество волокон	1
Тип волокна	одномодовое, многомодовое
Тип укладки волокна в кабеле	Плотный буфер
Внешняя Оболочка	нг(А)-HF
Цвет	Под заказ
Диаметр, мм	0,9±0,1
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж	1
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм	0,5
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля, мм	10
Рабочая температура, °С	-40...+70
Температура монтажа, °С	-10...+50
Температура транспортировки и хранения, °С	-50...+50
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Срок службы, лет	15

Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.42187
Упаковка	Катушка пластиковая - К
Масса нетто, кг	0.0012
Высота упаковки, мм	400
Ширина упаковки, мм	350
Масса упаковки, кг	0.0025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.