Светодиодные рефлекторные лампы



R63 R50

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодные рефлекторные лампы являются заменой для рефлекторных ламп накаливания. Идеально подойдут в качестве акцентного освещения.

Предназначены для увеличения эффективности освещения за счет того, что свет отражается от рефлекторов и фокусируется на рассеивателе, таким образом поток света меньше рассеивается.

Преимущества:

- Малая инерционность
- Отсутствие УФ-излучения
- Низкие пульсации светового потока
- Высокий индекс цветопередачи
- Высокая виброустойчивость и ударопрочность

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, (К)	Эквивалент ЛН (Вт)	Световой поток (Лм)	Угол рассеивания	Цоколь	Колба	Размеры изделия (мм)	Вес изделия (г)	Транспортная упаковка		
											Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
ILED-SMD2835-R50-6-540-230-2.7-E14	1794*	6	2700	60	540	120°	E14	R50	50×86	36	100	515×265×185	3,98
ILED-SMD2835-R50-6-540-230-4-E14	1527	6	4000	60	540	120°	E14	R50	50×86	36	100	515×265×185	3,98
ILED-SMD2835-R50-6-540-230-6.5-E14	1795*	6	6500	60	540	120°	E14	R50	50×86	36	100	515×265×185	3,98
ILED-SMD2835-R63-8-720-230-2.7-E27	1796*	8	2700	75	720	120°	E27	R63	63×100	37	100	635×330×220	4,23
ILED-SMD2835-R63-8-720-230-4-E27	1528	8	4000	75	720	120°	E27	R63	63×100	37	100	635×330×220	4,23
ILED-SMD2835-R63-8-720-230-6.5-E27	1797*	8	6500	75	720	120°	E27	R63	63×100	37	100	635×330×220	4,23

* новинки ассортимента

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	230 ±10%
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности (cosφ)	>0,9
Индекс цветопередачи, Ra	>80

Параметр	Значение
Эффективность	90 Лм/Вт
Коэффициент пульсации	<5%
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +40
Срок службы, ч	40 000