051 129

Электронный динамометрический ключ NTE со встроенной трещоткой

0,3 - 20 Нм

- Пределы допускаемой относительной погрешности: ±1% по часовой стрелке, ±2% против часовой стрелки
- Передача данных по Bluetooth
- Режимы работы: удержание пикового значения, трековый
- Контроль качества затянутого соединения

Расширенные функции ключа:

- Настройка момента, сохранение данных, выбор единиц измерений и онлайн калибровка
- Широкий диапазон единиц измерений: Н·м, фунт силы·фут (ft·lb), фут·дюйм (in·lb), кг·см (kg·sm)
- Десять предустановок момента затяжки
- Размер памяти 1000 значений
- Возможность использования 2-х аккумуляторных батареек тип AAA
- Поставляются в пластиковом футляре

НОВИНКА



Диапазон измерений		Пределы допускаемой отн. погрешности		Размер приводного квадрата дюймы	Длина ключа мм	Масса кг	Тип	Артикул
Диапазон гарантированной точности Нм	Полный диапазон Нм	По часовой стрелке	Против часовой стрелке					
1,2 - 6	0,3 - 6	±1%	±2%	1/4	216	0,55	NTE21-006RIB	051 129 006
2,4 - 12	0,6 - 12	±1%	±2%	1/4	216	0,55	NTE21-012RIB	051 129 012
4 - 20	1 - 20	±1%	±2%	1/4	216	0,55	NTE21-020RIB	051 129 020

