

Марка секции	Длина нагревательной части, м	Стартовая мощность секции при +5 °С, Вт	Номинальная мощность секции, Вт	Сопротивление секции при +20 °С, Ом
30МНТ2-0075-040	7,5	230	230	199,7 — 231,3
30МНТ2-0110-040	11,0	340	340	137,1 — 158,9
30МНТ2-0150-040	15,0	480	450	96,0 — 111,3
30МНТ2-0210-040	21,0	650	620	71,0 — 82,5
30МНТ2-0275-040	27,5	880	830	51,7 — 60,4
30МНТ2-0370-040	37,0	1150	1070	40,0 — 46,4
30МНТ2-0480-040	48,0	1480	1410	30,7 — 35,9
30МНТ2-0620-040	62,0	1920	1830	23,6 — 27,7
30МНТ2-0770-040	77,0	2720	2370	16,9 — 19,6
30МНТ2-0930-040	93,0	3260	2840	14,1 — 16,3
30МНТ2-1050-040	105,0	3710	3230	12,4 — 14,3
30МНТ2-1300-040	130,0	4410	3830	10,4 — 12,1
30МНТ2-1600-040	160,0	5490	4770	8,4 — 9,7

Напряжение питания		~220 — 240 В
Линейная мощность		30 Вт/м
Максимальная длительная допустимая температура		+90 °С
Минимальная температура монтажа		–30 °С
Минимальный радиус изгиба при эксплуатации и хранении		150 мм
Минимальный допустимый радиус однократного изгиба		35 мм
Сопротивление изоляции		не менее 100 МОм
Диаметр нагревательного кабеля		5,5 — 7,0 мм
Диаметр установочного провода	НУД 3×1,5	8,0 мм
	НУД 3×2,5	9,1 мм
Степень защиты		IP67
Механическая прочность по ГОСТ Р МЭК 60800		класс M2
Испытательное напряжение изоляции		1500 В
Горючесть		не распространяет
Масса		не более 7,2 кг/100 м
Срок службы		25 лет
Гарантийный срок		для кровли 3 года; для площадок для площадок (кабель в слое ЦПС) 5 лет с даты продажи с даты продажи