

Общие сведения

Кабель содержит оптические волокна в микромодулях. Конструкция усилена упрочняющими арамидными нитями. Внешняя оболочка устойчива к воздействию ультрафиолету, выполнена из безгалогенного компаунда, не распространяющего горение.

Технические характеристики:

Базовая единица	м
Тип кабеля	IN
Прокладка	Универсальный
Количество волокон	32
Тип волокна	Одномодовое/Многомодовое
Количество модулей	4
Внешняя Оболочка	нг(А)-HF
Цвет	под заказ
Диаметр, мм	8,5
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж	3
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм	0,5
Допустимая растягивающая нагрузка (монтаж), Н	1500
Допустимая растягивающая нагрузка (эксплуатация), Н	900
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля, мм	10
Рабочая температура, °С	-40...+70
Температура монтажа, °С	-10...+50

Температура транспортировки и хранения, °С	-50...+50
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Срок службы, лет	25
Сертификат пожарной безопасности	№ РОСС RU С-RU.ПБ68.В.01958/24
Свидетельство о упаковывании	ТУ 3587-002-28574398-2018 КАБЕЛИ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЕ ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЕ
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.42187
Упаковка	Барабан № 10
Масса нетто, кг	0.0545
Высота упаковки, мм	1044
Ширина упаковки, мм	646
Масса упаковки, кг	0.043
Объем упаковки, м3	0.55

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.