

Классификация стальных канатов

1. По конструкции:
- одинарной свивки — состоящие из проволок, свитых по спирали в один или несколько концентрических слоев,

• двойной свивки — состоящие из прядей, свитых в один или несколько концентрических слоев,

• тройной свивки — состоящие из канатов двойной свивки (стренг), свитых в концентрический слой.
2. По форме поперечного сечения:
- круглые, плоские.
3. По форме поперечного сечения прядей:
- круглопрядные, фасоннопрядные.
4. По типу свивки прядей и канатов одинарной свивки:
- с точечным касанием проволок между слоями — ТК,

• с линейным касанием проволок между слоями — ЛК,

• с линейным касанием проволок между слоями при одинаковом диаметре проволок по слоям пряди — ЛК-О,

• с линейным касанием проволок между слоями при разных диаметрах проволок в наружном слое пряди — ЛК-Р,

• с линейным касанием проволок между слоями и проволоками заполнения — ЛК-З,

• с линейным касанием проволок между слоями и имеющих в пряди слои с проволоками разных диаметров и слои с проволоками одинакового диаметра — ЛК-РО,

• с комбинированным точечно-линейным касанием проволок — ТЛК.
5. По материалу сердечника:
- органическим сердечником из натуральных или химических волокон — ОС,

• с металлическим сердечником — МС.
6. По способу свивки:
- нераскручивающиеся — Н, раскручивающиеся.
7. По степени уравнишенности:
- рихтованные — Р, нерихтованные.

8. По направлению свивки каната:
- правой, левой — Л.

Направление свивки каната определяется:

• для канатов одинарной свивки — направлением свивки проволок наружного слоя,

• для канатов двойной свивки — направлением свивки прядей наружного слоя,

• для канатов тройной свивки — направлением свивки стренг в канат.
9. По сочетанию направлений свивки каната и его элементов в канатах двойной и тройной свивки:
- крестовой свивки (направление свивки каната и направление свивки стренг и прядей противоположны),

• односторонней свивки (направление свивки пряди и направление свивки проволоки в пряди одинаковы) — О.
10. По степени крутимости:
- крутящиеся (с одинаковым направлением свивки проволок в канатах одинарной свивки, прядей или стренг),

• малокрутящиеся (многослойные многопрядные и одинарной свивки с противоположным направлением свивки элементов по слоям) — МК.
11. По механическим свойствам марок ВК, В, 1.
12. По виду покрытия поверхности проволок в канате:
- из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки: в зависимости от поверхностной плотности цинка — С, Ж, ОЖ,

• покрытие каната или прядей полимерными материалами - П.
13. По назначению:
- грузолюдские (марок ВК, В) — ГЛ, грузовые — Г.
14. По точности изготовления:
- повышенной — Т, нормальной.



БЕЗОПАСНАЯ
ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ

- 4-2

Стяжные ремни KRAFT
- 4-3

Буксировочные ремни и сети крепления груза KRAFT
- 4-3

Стяжка груза цепная
- 4-3

Угловые накладки для острых кромок фиксируемого груза
- 4-3

Распорные штанги и такелажная рейка