Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный Прометей-ГВР-Exd-10

В прайс-лист

Предназначен для трансляции речевых сообщений и иной звуковой информации с внешних источников сигнала во взрывоопасные зоны промышленных предприятий и объектов инфраструктуры.

Выпускаются во всепогодном исполнении (–60 ... +70 °С): могут устанавливаться как на открытых объектах с аномально низкими температурами, так и в «горячих» цехах. Обеспечена полная пыленепроницаемость и защита от водяных струй с любого направления (IP65). Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X.
Номинальная мощность 10 Вт

На сайт

Предназначены для трансляции речевых сообщений и иной звуковой информации с внешних источников сигнала во взрывоопасные зоны промышленных предприятий и объектов инфраструктуры.

Выпускаются во всепогодном исполнении (–60 ÷ +70 ºС): могут устанавливаться как на открытых объектах с аномально низкими температурами, так и в «горячих» цехах. Обеспечена полная пыленепроницаемость и защита от водяных струй с любого направления (IP65).

Используются в системах пожарной, охранной сигнализации, тревожного оповещения, управления эвакуацией, производственно-технологической связи. Могут обеспечивать трансляцию новостной информации и музыкальных произведений. Работают с трансляционными усилителями всех отечественных и зарубежных производителей.

Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X позволяет применять Прометей - ГВР-Exd на всех видах открытых и закрытых объектов с возможным образованием взрывоопасных смесей газов и взвесей, включая взрывоопасные зоны нефтегазовых, химических, металлургических и других промышленных производств, горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий, объектов энергетики и транспорта.

Особенности

- Максимально широкий спектр применения обеспечен температурным диапазоном, маркировкой взрывозащиты и степенью защиты внутреннего объема оболочкой;
- Выбор любой комплектации вводными устройствами: трубная разводка с резьбой G1/2 или G3/4, бронированный кабель с диаметром брони до 12 мм, металлорукав с условным проходом 10 мм или 15 мм;
- Простота и удобство монтажа на вертикальных и горизонтальных конструкциях;
- Широкий диапазон рабочих частот и оптимальность уровня звукового давления.

Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный Прометей-ГВР-Exd-10 внесен в номенклатурный Справочник МТР ОАО «Газпром»
Код МТР 4020430

Параметр	Прометей-ГВР-Exd-10
Номинальная мощность, Вт	10
Маркировка взрывозащиты	1ExdIICT6 X
Степень защиты оболочки, IP	65
Напряжение питания, не более, В	100
Электрическое сопротивление, Ом	500/1000/2000
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц	400-5000
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не менее, дБ	118
Температурный диапазон, ºС	-60 ÷ +70
Габаритные размеры, мм	Ø255х340
Масса, не более, кг	4,5