

СКОБА ОБИВОЧНАЯ SKM T53

Оцинкованная обивочная скоба предназначена для крепления материала к дереву, фанере, ДСП/ДВП с помощью скобозабивного пистолета.



Обозначение	Тип скобы	Закалка	Высота, [мм]	Толщина проволоки, [мм]	Ширина спинки, [мм]	Кол-во в упак., [шт]	Кол-во мал. упак. в пром.упак., [шт]
SKM T53 6x0,7x11,3			6				
SKM T53 8x0,7x11,3			8				
SKM T53 10x0,7x11,3	тип 53	каленая	10	0,7	11,3	1000	200
SKM T53 12x0,7x11,3			12				
SKM T53 14x0,7x11,3			14				

ГАЙКА КРЫЛЬЧАТАЯ ВРЕЗНАЯ (ЗАБИВНАЯ) DIN 1624

Стальная оцинкованная гайка имеет специальные зубья, предотвращающие проворачивание гайки, что позволяет производить монтаж с одной стороны. Применяется при производстве мебели.



Обозначение	Кол-во в упаковке, [шт]	≈ Вес, кг/1 000 шт
DIN 1624 M 5/8	1 000	3,25
DIN 1624 M 6/9	5 000	3,32
DIN 1624 M 8/11	3 000	4,60
DIN 1624 M 10/13	2 000	8,60

ЕВРОВИНТ (КОНФИРМАТ) KNF

Оцинкованный винт-конфирмат с потайной головкой с внутренним шестигранником для стяжки изделий из дерева, ДСП, ДВП.



Обозначение	Диаметр головки, [шт]	Диаметр под сверление, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]	≈ Вес, кг/1 000 шт
KNF 5x50 вн. шестигр.	8	4	4 000	4,1
KNF 6.3x50 вн. шестигр.	10	5	3 000	6,1
KNF 7x50 вн. шестигр.	10	5	2 000	7,24
KNF 7x70 вн. шестигр.	10	5	2 000	10,75