

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И УПАКОВКА

Наименование	Шлиц	Длина резьбовой части, мм	Диаметр головки, мм	Рекоменд. крутящий момент, Нм	Упаковка, шт.	Вес упаковки, кг
Саморез A-WS с потайной головкой 6x100	TX30	50	12	11	100	1,2
Саморез A-WS с потайной головкой 6x120	TX30	75	12	11	100	1,4
Саморез A-WS с потайной головкой 6x140	TX30	75	12	11	100	1,6
Саморез A-WS с потайной головкой 6x160	TX30	75	12	11	100	1,8
Саморез A-WS с потайной головкой 6x180	TX30	75	12	11	100	2,1
Саморез A-WS с потайной головкой 6x200	TX30	75	12	11	100	2,3
Саморез A-WS с потайной головкой 6x220	TX30	75	12	11	100	2,5
Саморез A-WS с потайной головкой 6x240	TX30	75	12	11	100	2,7
Саморез A-WS с потайной головкой 8x100	TX40	50	14,5	25	50	1,1
Саморез A-WS с потайной головкой 8x120	TX40	80	14,5	25	50	1,3
Саморез A-WS с потайной головкой 8x140	TX40	80	14,5	25	50	1,5
Саморез A-WS с потайной головкой 8x160	TX40	80	14,5	25	50	1,7
Саморез A-WS с потайной головкой 8x180	TX40	80	14,5	25	50	1,8
Саморез A-WS с потайной головкой 8x200	TX40	100	14,5	25	50	2,0
Саморез A-WS с потайной головкой 8x220	TX40	100	14,5	25	50	2,2
Саморез A-WS с потайной головкой 8x240	TX40	100	14,5	25	50	2,4
Саморез A-WS с потайной головкой 8x260	TX40	100	14,5	25	50	2,6
Саморез A-WS с потайной головкой 8x280	TX40	100	14,5	25	50	2,8
Саморез A-WS с потайной головкой 8x300	TX40	100	14,5	25	50	3,0
Саморез A-WS с потайной головкой 8x320	TX40	100	14,5	25	50	3,1
Саморез A-WS с потайной головкой 8x340	TX40	100	14,5	25	50	3,3
Саморез A-WS с тарельчатой головкой 8x140	TX40	80	22	25	50	1,5
Саморез A-WS с тарельчатой головкой 8x180	TX40	80	22	25	50	1,8
Саморез A-WS с тарельчатой головкой 8x220	TX40	100	22	25	50	2,2
Саморез A-WS с тарельчатой головкой 8x240	TX40	100	22	25	50	2,4
Саморез A-WS с тарельчатой головкой 8x260	TX40	100	22	25	50	2,6
Саморез A-WS с тарельчатой головкой 8x280	TX40	100	22	25	50	2,8
Саморез A-WS с тарельчатой головкой 8x300	TX40	100	22	25	50	3,0
Саморез A-WS с тарельчатой головкой 8x320	TX40	100	22	25	50	3,1
Саморез A-WS с тарельчатой головкой 8x340	TX40	100	22	25	50	3,3