

ПАСПОРТ

Бензогенератор инверторный SGG 5000Ei



Свойство	Значение
Модель	SGG 5000Ei
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	5
Мощность номинальная, кВА	5
Мощность максимальная, кВт	5,5
Мощность максимальная, кВА	5,5
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	21,7
Объем топливного бака (л)	15
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2,4
Вид топлива	бензин
Уровень шума (dB/7м)	78
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190047)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5,4
Количество розеток 220В	2
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	KM172Fi
Двигатель	Двигатель бензиновый KM172Fi (SGG 5000ESi) с альтернатором / Engine (01.05.TSS172FDI-101-H2XA)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	6,62/9,0
Комплектация	
Количество цилиндров	1

Рабочий объём двигателя (л)	0,236
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 600
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0,6
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	
Глушитель	да
Масса, кг	42
Масса брутто, кг	44,1
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	500x422x515
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	555x445x525
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	Синхронный
Материал обмоток альтернатора	медный
Регулятор напряжения	Инверторный
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	500
Ширина (мм)	422
Высота (мм)	515
Причины уценки	