Тип (В х 80 х S)	Высота лотка, мм	L, мм	B1, мм	Масса, кг
ОТЗРН 80 х 80 х 1,5	65	564	81	3,00
ОТЗРН 80 х 80 х 1,0				2,03
ОТЗРН 100 х 80 х 1,5		584	101	3,29
ОТЗРН 100 х 80 х 1,0				2,28
ОТЗРН 150 х 80 х 1,5		634	151	4,14
ОТЗРН 150 х 80 х 1,0				2,84
ОТЗРН 200 х 80 х 1,5		684	201	5,59
ОТЗРН 200 х 80 х 1,0				3,45
ОТЗРН 250 х 80 х 1,5		734	251	6,19
ОТЗРН 250 х 80 х 1,0				4,20
ОТЗРН 300 х 80 х 1,5		784	301	7,40
ОТЗРН 300 х 80 х 1,0				5,02
ОТЗРН 400 х 80 х 1,5		884	401	10,17
ОТЗРН 400 х 80 х 1,0				6,87
ОТЗРН 500 х 80 х 1,5		984	501	13,39
ОТЗРН 600 х 80 х 1,5		1084	601	17,11

Российская Федерация

Курганский завод электромонтажных изделий

ПАСПОРТ

ОТЗРН В х 80. 000 ПС

Отвод тройниковый замковый
для разворота трассы вниз
ОТЗРН В х 80 х S

г.Курган

Отвод тройниковый замковый для разворота трассы вниз ОТЗРН Вх80хS

1 Назначение

1.1 Отвод тройниковый замковый для разворота трассы вверх применяется для разветвления отводов кабельных линий и изменения направления трассы вверх на 90° . Соединяется с прямыми секциями винтовыми соединениями.

2 Технические данные

2.1 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1.
Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:
- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения.

2.2 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных. Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

Класс стойкости	Толщина покрытия, мкм	Метод нанесения покрытия	Указать в маркировочных данных
3	св. 12 до 19	предварительно	оц 3
3а	от 4 до 12	оцинкованный	оц
4	до 24,5	лист	оц 4
5	минимум 45	с погружением	г/ц 5
6	минимум 55	после	г/ц 6
7	минимум 70	изготовления	г/ц 7
8	минимум 85	ГОСТ 9.307	г/ц 8

Типовое л/к покрытие - окрашивание полиэфирной порошковой краской, RAL7035, толщина покрытия 60-200 мкм.

2.3 Габариты изделия: В1х325хL, масса: см.таблицу

3 Сведения о сертификации

3.1 Не подлежит обязательной сертификации.

4 Требования безопасности

4.1 Поверхность изделий не должна иметь острых кромок и заусенцев.
4.2 Безопасность изделий в процессе эксплуатации обеспечивается:
- механическими свойствами;
- применением противокоррозионной защиты;
- соблюдением условий применения и эксплуатации.

4.3 Изделия не содержат материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации.

5 Указания по применению

5.1 Монтаж необходимо производить в соответствии с проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Работы по монтажу должны осуществляться в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

5.3 Указания по монтажу изделий системы кабельных лотков представлены в руководстве по эксплуатации 25.11.23-070-01394366-2019 РЭ.

6 Условия хранения и транспортировки

6.1 Упакованные лотки перевозят любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия хранения упакованных изделий с покрытием горячим цинком в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ15150-69, порошковым покрытием - 5 по ГОСТ15150-69.

7 Утилизация

7.1 При эксплуатации изделий вредного влияния на окружающую среду не происходит.
7.2 Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ25.11.23-070-01394366-2019 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня их поставки.

9 Сведения о рекламациях

9.1 Рекламационные претензии к качеству товара могут быть направлены по адресу изготовителя.

10 Адрес изготовителя


10.1 Российская Федерация, 640000 г. Курган, пр. Машиностроителей 28, АО Курганский завод электромонтажных изделий. Тел. +7(3522) 255 - 450, электронная почта: emi@emi-kurgan.ru

11 Свидетельство о приемке

11.1 Изделие ОТЗРН Вх80хS изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документации ТУ 25.11.23-070-01394366-2019 и признано годным к эксплуатации.

Комплектация: лоток - 1 шт.; винт М6 - 20 шт.; гайка М6 - 20 шт.; шайба 6 плоская - 40 шт. (рис.1); шайба 6 гровера - 20 шт. (рис.1); шайба заземляющая - 40. (рис.2); проводник заземляющий - 1шт.

Рис. 1




Исп: УТ1,5; УХЛ1.

Рис. 2



Исп. У3



Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

ОТК: