

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ С ИЗМЕРЕНИЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Бренд	REXANT			MASTECH				
Фото								
Артикул	13-3201 NEW	13-3203 NEW	13-3213 NEW	13-1306 ХИТ	13-1303	13-1304	13-1305	13-1320 NEW
Модель	R200A	R266C	R207B	M266	M266C	M266F	MS2030	MS2033A
Ключевые особенности модели	Компактный размер, предупреждение о силе тока выше 3А, автовыбор диапазонов измерений	TRUE RMS, большие клещи - 50 мм, обновленный дизайн, переменный ток до 1000А, работа от батарей AAA	LowZ: точное измерение напряжения с низким сопротивлением, точные результаты измерений при работе со слабыми сигналами или в условиях сильных электромагнитных помех (LPF)	1000 А, диаметр захвата 50 мм	1000 А, температура	1000 А, частота	400 А	SMART - функция автоопределения необходимого измерения
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600V	CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Максимальное значение	2000	2000	4000	2000	2000	2000	2000	6000
Диаметр захвата	Ø 25 mm	Ø 50 mm	Ø 26 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 28 mm	Ø 26 mm
Напряжение постоянного тока	600 V	1000 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	750 V	600 V	750 V	750 V	750 V	600 V	600 V
Постоянный ток	200 A	1000 A	400 A	-	-	-	-	-
Переменный ток	-	-	-	1000 A	1000 A	1000 V	400 A	600 A
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	20 MOm	2 MOm	40 MOm	20 kΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 kΩ	10 MΩ
Емкость	-	20 mF	4 mF	-	-	-	-	-
Частота	-	20 MHz	10 MHz	-	-	2 kHz	-	3 kHz
Сквозность	-	-	1-99%	-	-	-	-	●
Измерение температуры	-	0...+750 °C	-40...+1000 °C	-	0~+750 °C/ +32~+1382 °F	-	-	-
Автоматический выбор диапазона	●	-	●	-	-	-	●	●
Автовыключение	●	●	●	-	-	-	-	●
TRUE RMS	-	●	●	-	-	-	-	-
Проверка диодов	●	-	●	-	-	●	●	-
Подсветка дисплея	●	-	●	-	-	-	-	●
Фонарик	-	-	●	-	-	-	-	●
Удержание данных	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	●	-	-	-	-	-
MAX	●	-	-	-	-	-	-	-
MAX/MIN	-	-	●	-	-	-	-	●
Проверка изоляции	-	-	-	2000 MΩ	2000 MΩ	2000 MΩ	-	-