

Терморегулятор Теплолюкс Premium предназначен для управления системами обогрева помещений:

- водяными и электрическими теплыми полами;
- радиаторами и другим электрооборудованием.

Теплолюкс Premium – уникальное решение, которое сделает Вашу жизнь комфортной и удобной!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В + 10% - 15%, 50/60 Гц
Температура поддержания	5 °С ... 45 °С
Допустимая отн. влажность воздуха	80 %
Допустимый ток нагрузки	16 А (3,5 кВт)
Потребляемая мощность	450 мВт
Типы поддерживаемых датчиков температуры	Terpolux 6.8 кОм
	Aube 10 кОм
	Warmup 12 кОм
	Devi 15 кОм
	Eberle 33 кОм
	Ensto 47 кОм
Температура эксплуатации	5 °С ... +40 °С
Степень защиты корпуса терморегулятора	IP21
Габаритные размеры	90х90х40 мм
Гарантия	5 лет
Срок службы	не менее 10 лет
Масса	160 г

Теплолюкс Premium позволяет управлять системами обогрева, как непосредственно с сенсорного дисплея прибора, так и используя приложение TUYA, установленное на смартфон. Дистанционное управление обогревом пола осуществляется по сети Wi-Fi напрямую со смартфона с установленным приложением TUYA или через домашний Wi-Fi роутер.

Терморегулятор обеспечивает управление по двум датчикам температуры: пола и воздуха, как одновременно, так и по отдельности (входят в комплект поставки).

