Ударная дрель

CT10128



600 W

Сила тока при напряжении 220-230 V	2.8 A
Частота вращения шпинделя	0-2800 об/мин
Частота ударов	0-44800 уд/мин
Размер зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Max диаметр сверления (бетон)	13 мм
Max диаметр сверления (металл)	13 мм
Max диаметр сверления (дерево)	20 мм
Вес	1,7 кг



Ударная дрель

CT10129



750 W

Сила тока при напряжении 220-230 V	3.5 A
Частота вращения шпинделя	0-2800 об/мин
Частота ударов	0-44800 уд/мин
Размер зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Max диаметр сверления (бетон)	16 мм
Max диаметр сверления (металл)	13 мм
Max диаметр сверления (дерево)	30 мм
Вес	1,9 кг

Ударная дрель

CT10129C



750 W

Сила тока при напряжении 220-230 V	3.5 A
Частота вращения шпинделя	0-2800 об/мин
Частота ударов	0-44800 уд/мин
Размер зажимаемой оснастки	2-13 мм
Max диаметр сверления (бетон)	16 мм
Max диаметр сверления (металл)	13 мм
Max диаметр сверления (дерево)	30 мм
Вес	1,9 кг

Ударная дрель

CT10130



810 W

Сила тока при напряжении 220-230 V	3.9 A
Частота вращения шпинделя	0-2800 об/мин
Частота ударов	0-44800 уд/мин
Размер зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Max диаметр сверления (бетон)	16 мм
Max диаметр сверления (металл)	13 мм
Max диаметр сверления (дерево)	30 мм
Вес	2,1 кг

Ударная дрель

CT10130C



810 W

Сила тока при напряжении 220-230 V	3.9 A
Частота вращения шпинделя	0-2800 об/мин
Частота ударов	0-44800 уд/мин
Размер зажимаемой оснастки	2-13 мм
Max диаметр сверления (бетон)	16 мм
Max диаметр сверления (металл)	13 мм
Max диаметр сверления (дерево)	30 мм
Вес	2,2 кг

Crown_extended_catalog_EU-RU.indd 38 04.03.2020 14:17:42