7 TFT Емкостный сенсорный экран. Операционная система Android 8.1. Просмотр с IP камера. Поддержка карт MicroSD до 256Гб. Тревожные вх./вых. 8/1. Сетевой порт 10/100Мбит/с, Wi-Fi EEE802.11b/802.11g/802.11n. Запись видео и снимков (требуется SD карта памяти)

Основные особенности DHI-VTH5341G-W:

- Более удобный пользовательский интерфейс
- Ethernet и Wi-Fi
- 10-дюймовый TFT емкостный сенсорный экран, 1024 × 600
- Дополнительная карта Micro-SD, макс. 256 ГБ

Технические характеристики:

Система	
Главный процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Android 8.1
Сетевой протокол	IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP
основной	
Тип экрана	Емкостный экран
Экран монитора	10-дюймовый TFT LCD
разрешение	1024 × 600
Сжатие видео	H.264
Сжатие звука	PCM
Аудио ввод	1 всенаправленный микрофон
Аудио выход	Встроенный динамик 1,5 Вт
Аудио режим	Двусторонняя голосовая связь
Улучшение звука	Эхоподавление / ДНР
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит
функция	
Информационный релиз	Текстовые объявления, выпущенные центром управления, можно просмотреть
Режим связи	Полный цифровой
Управление лифтом	Вы можете управлять лифтом через внутренний монитор
Оставьте видео или текстовые сообщения	Да (нужна SD-карта)
Режим DND	Не беспокоить период может быть установлен.
Добавочный номер	Вилла: 4 Квартира: 9
Вай-фай	да
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n
Беспроводной диапазон частот	2,4
Беспроводная безопасность-шифрование	64/128-битный WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS

Место хранения	Micro SD хранилище, максимальный объем 256GB
порт	
RS-485	1
Вход тревоги	8
Выход тревоги	1
Выходная мощность	1 12 В / 100 мА
Дверной звонок	Да, используйте порт ввода тревоги
Сетевой порт	1 10M / 100M Ethernet
Тревога	
СОС	да
Производительность	
Материал корпуса	PC + ABS
регулярное	
цвет	черный
Источник питания	12V DC 1A Стандартное POE
Монтаж	Поверхностный монтаж
Сертификаты	CE FCC
аксессуар	Предусмотрены кронштейн для поверхностного монтажа, ленточный кабель сигнализации, кабель RS-485 и контакты источника питания.
Размеры продукта	260 мм × 170 мм × 15 мм (10,24 × 6,69 × 0,59 дюйма) (порты не учитываются) 260 мм × 170 мм × 25,4 мм (выпуклые) (10,24 × 6,69 × 1 дюйм) (порты считаются)
Рабочая Температура	От -10 ° C до + 55 ° C (от + 14 ° F до + 131 ° F)
Рабочая влажность	Относительная влажность от 10% до 95% (без конденсации)
Рабочая высота	Менее 3000 метров (9842,52 фута)
Потребляемая мощность	≤1,5 Вт (в режиме ожидания), ≤7 Вт (в рабочем состоянии)
Нетто	770 г (1,70 фунта)
Общий вес	1,1 кг (2,43 фунта)