013 701
Плашка

- Применяется для обработки цилиндрической метрической резьбы с крупным шагом с углом профиля 60° (M)
- От M3 с поднутрением
- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS (аналог P6M5)
- Для обработки материалов с пределом прочности 200-900Н/мм² (27HRC)
- Подходят только для ручного нарезания резьбы

M | HSS | Тип N | 60° | DIN 13 | EN 22568 | DIN 223 | 6g | NORGAU

P	M	K	N	S	H	O
●		●	●			

Принадлежности


Стр. 85


Стр. 89



M	Шаг	Диаметр мм	Высота мм	HSS Артикул
M 1	0,25	16	5	013 701 010
M 1,1	0,25	16	5	013 701 020
M 1,2	0,25	16	5	013 701 030
M 1,4	0,3	16	5	013 701 040
M 1,6	0,35	16	5	013 701 050
M 1,7	0,35	16	5	013 701 060
M 1,8	0,35	16	5	013 701 070
M 2	0,4	16	5	013 701 080
M 2,2	0,45	16	5	013 701 090
M 2,3	0,4	16	5	013 701 100
M 2,5	0,45	16	5	013 701 110
M 2,6	0,45	16	5	013 701 120
M 3	0,5	20	5	013 701 130
M 4	0,7	20	5	013 701 160
M 5	0,8	20	7	013 701 190
M 6	1	20	7	013 701 210
M 7	1	25	9	013 701 230
M 8	1,25	25	9	013 701 240
M 9	1,25	25	9	013 701 270
M 10	1,5	30	11	013 701 280

M	Шаг	Диаметр мм	Высота мм	HSS Артикул
M 11	1,5	30	11	013 701 300
M 12	1,75	38	14	013 701 330
M 14	2	38	14	013 701 360
M 16	2	45	18	013 701 410
M 18	2,5	45	18	013 701 430
M 20	2,5	45	18	013 701 460
M 22	2,5	55	22	013 701 490
M 24	3	55	22	013 701 520
M 27	3	65	25	013 701 560
M 30	3,5	65	25	013 701 590
M 33	3,5	65	25	013 701 630
M 36	4	65	25	013 701 650
M 39	4	75	30	013 701 690
M 42	4,5	75	30	013 701 710
M 45	4,5	90	36	013 701 730
M 48	5	90	36	013 701 750
M 52	5	90	36	013 701 770
M 56	5,5	105	36	013 701 790
M 60	5,5	105	36	013 701 800

013 705
Плашка

- Применяется для обработки цилиндрической метрической резьбы с крупным шагом с углом профиля 60° (M)
- Класс точности 6e
- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS (аналог P6M5)
- Для обработки материалов с пределом прочности 200-900Н/м^2 (27HRC)

M | HSS | Тип N | 60° | DIN 13 | EN 22568 | DIN 223 | 6e | NORGAU

НОВИНКА

P	M	K	N	S	H	O
●			●			

Принадлежности


Стр. 85


Стр. 89



M	Шаг	Диаметр мм	Высота мм	HSS Артикул
M 3	0,5	20	5	013 705 130
M 4	0,7	20	5	013 705 160
M 5	0,8	20	7	013 705 190
M 6	1	20	7	013 705 210
M 8	1,25	25	9	013 705 240
M 10	1,5	30	11	013 705 280
M 12	1,75	38	14	013 705 330

M	Шаг	Диаметр мм	Высота мм	HSS Артикул
M 14	2	38	14	013 705 360
M 16	2	45	18	013 705 410
M 18	2,5	45	18	013 705 430
M 20	2,5	45	18	013 705 460
M22	3	55	22	013 705 490
M 24	3	55	22	013 705 520