

Саморез (шуруп) по бетону с шестигранной головкой

Анкерный шуруп – крепеж, предназначенный надежного крепления различных изделий, конструкций большого веса и размера к бетонному, железобетонному, каменному, кирпичному и другим основаниям с плотной структурой. Представляет собой изделие в виде шурупа без дюбеля. При вкручивании он собственной резьбой цепляется за основание, как якорь, создавая тем самым не распорное анкерное крепление.

Шестигранный анкер-шуруп по бетону состоит из:

- стержня, покрытого резьбой с широким шагом и специальными насечками на гребнях в конце стержня — такая форма позволяет с легкостью вгрызаться в твердые материалы;
- тупого конца;
- шестигранной головки, которая позволяет производить затяжку с помощью гаечного ключа или гайковерта;
- плоского бортика (фланца), гарантирующего лучшую прижимную силу.

Области применения

Анкерные шурупы по бетону предназначены для сквозного монтажа, т.е. установка производится непосредственно сквозь прикрепляемый материал, к следующим основаниям:

Бетон
(растянутый и сжатый)

Железобетон

Природный камень

Все виды керамического
и силикатного кирпича



Инструкция по монтажу анкерного шурупа

1. Просверлите отверстие необходимого диаметра и глубины (см. параметры установки).
2. Прочистите высверленное отверстие от пыли и остатков материала основания.
3. Установите шуруп в подготовленное отверстие, а его головку — в гнездо гайковерта или динамометрического ключа.
4. Вкрутите шуруп в подготовленное отверстие при помощи гайковерта или динамометрического ключа с требуемым моментом затяжки (см. параметры установки).