
013 026 / 013 029
Метчик машинно-ручной

- Для сквозных отверстий
- Применяется для обработки цилиндрической метрической резьбы с углом профиля 60° (M)
- 013 026... изготовлены из быстрорежущей стали HSS (аналог P6M5). Для обработки материалов с пределом прочности 200-800Н/мм²
- 013 029... изготовлены из быстрорежущей стали HSSE (аналог P6M5K5). Для обработки материалов с пределом прочности до 900Н/мм² (27HRC)

M | 60° | Тип N | HSS | HSS E | 6H (ISO2) | B 3,5-5

P	M	K	N	S	H	O
●		●	●			





Принадлежности



Размер резьбы	Шаг мм	l1 мм	l2 мм	d2 мм	■	Отверстие под резьбу	HSS Артикул	HSSE Артикул
M 3	0,5	40	11	3,5	2,7	2,5	013 026 130	013 029 130
M 4	0,7	45	13	4,5	3,4	3,3	013 026 160	013 029 160
M 5	0,8	50	16	6	4,2	4,2	013 026 190	013 029 190
M 6	1	56	19	6	4,9	5	013 026 210	013 029 210
M 8	1,25	63	22	6	6,8	6,8	013 026 240	013 029 240
M 10	1,5	70	24	7	8,5	8,5	013 026 280	013 029 280
M 12	1,75	75	28	9	7	10,2	013 026 330	013 029 330
M 14	2	80	30	11	9	12	013 026 360	013 029 360
M 16	2	80	32	12	9	14	013 026 410	013 029 410
M 18	2,5	95	34	14	11	15,5	013 026 430	013 029 430
M 20	2,5	95	34	16	12	17,5	013 026 460	013 029 460
M 22	2,5	100	34	18	14,5	19,5	013 026 490	013 029 490
M 24	3	110	38	18	14,5	21	013 026 520	013 029 520


013 028
Метчик машинно-ручной

- Для глухих отверстий
- Применяется для обработки цилиндрической метрической резьбы с углом профиля 60° (M)
- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS (аналог P6M5)
- Для обработки материалов с пределом прочности 200-900Н/мм² (27HRC)

M | 60° | Тип N | HSS | 6H (ISO2) | ≤1,5×d | C 2-3

P	M	K	N	S	H	O
●		●	●			





Принадлежности



Размер резьбы	Шаг мм	l1 мм	l2 мм	d2 мм	■	Отверстие под резьбу	HSS Артикул
M 3	0,5	40	11	3,5	2,7	2,5	013 028 130
M 4	0,7	45	13	4,5	3,4	3,3	013 028 160
M 5	0,8	50	16	6	4,2	4,2	013 028 190
M 6	1	56	19	6	4,9	5	013 028 210
M 8	1,25	63	22	6	6,8	6,8	013 028 240
M 10	1,5	70	24	7	8,5	8,5	013 028 280
M 12	1,75	75	28	9	7	10,2	013 028 330
M 14	2	80	30	11	9	12	013 028 360
M 16	2	80	32	12	9	14	013 028 410
M 18	2,5	95	34	14	11	15,5	013 028 430
M 20	2,5	95	34	16	12	17,5	013 028 460
M 22	2,5	100	34	18	14,5	19,5	013 028 490
M 24	3	110	38	18	14,5	21	013 028 520