RAGE®

552027

ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКА

ЧИСТОВОЙ РАСПИЛ

T-образный хвостовик

T101B



рабочая длина 75 мм

общая длина 100 мм

HCS

высокоуглеродистая сталь

2,5 мм

шаг зубьев



ДСП, ламинат
ДВП до 30 мм,
оргстекло,
пластик

2 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- тип пилки: **T101B**
- количество в упаковке: **2 шт.**
- общая длина: **100 мм**
- рабочая длина: **75 мм**
- размер зуба: **мелкий**
- шаг зубьев: **2,5 мм**
- материал пилки: **высокоуглеродистая сталь HCS**
- твердость: **45-48 HRC**
- тип хвостовика: **T-образный**
- тип реза: **чистый рез (Clean cut)**
- совместимость: **лобзик**



МАРКИРОВКИ ПИЛОК T101B

КРЕПЛЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПОЛОТНА

- **T - образный, или крестообразный**
  подходит ко всем электролобзикам Bosch и др.
- **U - образный**
  для старых моделей лобзиков с креплением винтового или колодочного типа
- **M - образный с двумя отверстиями**
  отверстиями для инструмента Makita ранних модификаций
- **F — Прямой хвостовик FEIN**

ДЛИНА ПОЛОТНА

- **1** — короткое полотно до 75 мм
- **2** — стандартный режущий элемент 75-90 мм
- **3** — удлиненная пилка 90-150 мм
- **7** — длинная пилка более 150 мм
- **10** — пилки длиной более 200 мм

МАРКИРОВКИ ПИЛОК

T101B

ГЕОМЕТРИЯ ПИЛЬНОГО ЗУБА

- **01** — шлифованные, неразведенные зубья
- **02** — пилки для термопластичных пластиков
- **08** — особая форма зуба для сверх чистого пропила
- **11, 19** — пилки с фрезерованными зубьями для пиления дерева
- **13** — волнообразный нож
- **18, 21** — пилки для металла волнистые, с фрезерованными зубьями
- **23, 34** — пилки с переменным (прогрессивным) шагом зубьев
- **27** — пилки с фрезерованными зубьями для пиления дерева
- **44** — пилки с большим разведенным зубом для быстрого грубого распила
- **41** — пилки для гипсокартона, газобетона, фиброцемента

МАРКИРОВКИ ПИЛОК

T101B

ШАГ ПИЛЬНОГО ЗУБА

- **G** — менее 1 мм
- **E** — 1,4 - 1,5 мм
- **A** — 1,5 - 2 мм
- **B** — 2 - 3 мм
- **BC** — переменный шаг зуба (японский зуб)
- **C** — 3 - 4 мм
- **D** — 4 - 5 мм
- **X** — универсальная пилка с переменным шагом зуба
- **RIFF** — зернистое углеродное покрытие для пиления керамической плитки