Потребности в распределении электроэнергии постоянно растут в жилом, коммерческом и промышленном секторах. Повышенная эксплуатационная безопасность, бесперебойность обслуживания, большее удобство и пониженные эксплуатационные расходы приобрели огромное значение. Модульные устройства HAVELLS были разработаны таким образом, чтобы постоянно адаптироваться к меняющимся потребностям.

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СЕРИИ D7



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток (In), А	16, 25, 40, 63
Количество полюсов	1P+N, 3P+N
Номинальный отключающий дифференциальный ток ($I_{\Delta n}$), мА	30, 100, 300
Номинальный условный ток короткого замыкания I_{nc}= I_{nc}, А	10 000
Тип ВДТ	A, AC

ОСОБЕННОСТИ

- **Поле для маркировки с прозрачной защитой**
- **Универсальные кабельные клеммы.** Позволяют использовать как медные, так и алюминиевые провода различного сечения
- **Защитные шторки с диэлектрическим слоем**
- **Возможность подключения при помощи фазной шинки и провода**
- **Возможность индивидуального отсоединения от фазной шины**

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПАРТНЕРОВ И ДИЛЕРОВ!

ПРЕДЛАГАЕМ:

- **Гибкие скидки и бонусы**
- **Служба технической поддержки**
- **Консультационные услуги**
- **Стабильные поставки продукции со склада**

КОНТАКТЫ:

ООО «ИВС»
Россия, 141008, Московская область,
г. Мытищи, ул. Колпакова, 46А

HAVELLS

НИЗКОВОЛЬТНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ X7, СЕРИИ D6 И СЕРИИ HR



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	Номинальный ток (In), A	Отключающие характеристики	Номинальная отключающая способность, A	Количество полюсов
X7	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	C	4 500	1P, 2P, 3P
D6	1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	B, C	6 000	1P, 2P, 3P, 4P
HR	80, 100, 125	C	10 000	1P, 2P, 3P, 4P

ОСОБЕННОСТИ

- **Улучшенный отвод тепла** за счет пазов на боковых панелях корпуса
- **Возможность подключения при помощи фазных шинок и провода**
- **Универсальные клеммы.** Позволяют использовать как медные, так и алюминиевые провода
- **Индикация контакта** (для серий D6 и HR)
- **Защитные шторки с диэлектрическим слоем** (для серий D6 и HR)
- **Возможность установки вспомогательных контактов** (для серий D6 и HR)
- **Поле для маркировки с прозрачной защитой** (для серии D6)
- **Возможность индивидуального отсоединения от фазной шины** (для серий D6 и HR)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ HAVELLS



Распределительные щиты серии QVE PLUS с непрозрачной дверцей



Распределительные щиты серии DBOXx с прозрачной дверцей

Распределительные щиты Havells были разработаны с учетом уникальных особенностей, обеспечивающих безопасность пользователя, удобство, легкость в обращении и быструю и простую установку.
Вся линейка распределительных щитов оснащена съемной DIN-рейкой, клеммами N и PE. В комплект поставки входят фазная шинка, стикеры для маркировки линий и стикеры с мнемоническими обозначениями наиболее часто встречающихся типов потребителей и помещений.
Для удобства подключения нейтраль в щитках приподнята.
Шитки обладают повышенной прочностью за счет металлического корпуса.
Все щитки Havells имеют степень пылевлагозащиты IP42

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	серия DBOXx	серия QVE PLUS
Способ и условия монтажа	встраиваемый, внутри помещений	навесной/встраиваемый, внутри помещений
Материал крышки и дверцы	АБС-пластик и САН-пластик	сталь с порошковым покрытием
Материал корпуса	сталь с порошковым покрытием	
Номинальное напряжение, В ~ (1 фаза+нейтраль)	240	
Номинальный ток фазной шины (А)	100	
Степень пылевлагозащиты	IP42	

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА СЕРИИ D7



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип дифференциального расцепителя	Электронный
Тип выключателя дифференциального тока	A
Тип кривой срабатывания термомагнитного расцепителя	C
Номинальный ток (In), A	10, 16, 25
Количество полюсов	2P (1P+N)
Номинальный отключающий дифференциальный ток ($I_{\Delta n}$), мА	30
Номинальная отключающая способность, A	6 000

ОСОБЕННОСТИ

- **Защита в случае потери нейтрали питания.** Защиту обеспечивает белый провод функционального заземления (FE), соединенный с землей
- **Устойчивость к ложным срабатываниям**
- **Индикация положения контакта**
- **Повышенный уровень функционала защиты электронного АВДТ Havells** по сравнению с обычными энергонезависимыми АВДТ в случае замыкания нейтрали на землю
- **Универсальные кабельные клеммы** позволяют использовать как медные, так и алюминиевые провода