ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗАЩИТНЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБАХ, ВНУТРИ ЗДАНИЙ, ДЛЯ ПОДВЕСА НА ОПОРАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ, МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ

Волоконно-оптический кабель марки ОКГ-Т/П



1. Оптическое волокно
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем
3. Силовой элемент – стеклопластиковый пруток
4. Защитная оболочка
**продольная водонепроницаемость кабеля обеспечивается гидрофобным заполнителем.*

Основные технические параметры*

Количество ОВ	**2-8**	**10-16**	**18-24**	**26-48**
Диаметр кабеля, мм	4,6	5,8	6,2	7,4
Вес кабеля, кг/км	18,2	28,6	32,3	46,1
Растягивающее усилие	от 0,5 кН			
Раздавливающее усилие	от 3 кН/100 мм			

Волоконно-оптический кабель марки ОКГ-Т/С



1. Оптическое волокно
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем
3. Силовой элемент – стальная проволока
4. Защитная оболочка
**продольная водонепроницаемость кабеля обеспечивается гидрофобным заполнителем.*

Основные технические параметры*

Количество ОВ	**2-8**	**10-16**	**18-24**	**26-48**
Диаметр кабеля, мм	5,0	6,0	6,4	7,8
Вес кабеля, кг/км	30,5	39,6	43,5	60,0
Растягивающее усилие	от 1 кН			
Раздавливающее усилие	от 3 кН/100 мм			

*Сведения имеют справочный характер и уточняются на момент размещения заказа

Эксплуатационные требования

Рабочая температура, °С	-60...+70
Температура монтажа, °С	не ниже -30**
Минимальный радиус изгиба	не менее 10 диаметров кабеля

**В случае применения кабеля с оболочкой из нг-материала, минимальная температура монтажа: не ниже -10 °С