ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ. ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СЕТЯХ PON ПО ТЕХНОЛОГИИ FTTH

Волоконно-оптический кабель марки ОКВ-Р (Riser)



1. Оптическое волокно в буферном покрытии
2. Периферийные силовые элементы – стеклопластиковые прутки
3. Защитная оболочка

Основные технические параметры*

Количество ОВ	2-48
Диаметр кабеля, мм	6,5–13,5
Вес кабеля, кг/км	32,0–157,0
Растягивающее усилие	не менее 0,5 кН
Раздавливающее усилие	не менее 0,8 кН/100 мм

Волоконно-оптический кабель марки ОКВ-РМ (Riser с микромодулями)



1. Микромодули с оптическим волокном
2. Периферийные силовые элементы – стеклопластиковые прутки
3. Защитная оболочка

Основные технические параметры*

Количество ОВ	4-288
Диаметр кабеля, мм	6,5–13,5
Вес кабеля, кг/км	31,0–149,0
Растягивающее усилие	не менее 0,5 кН
Раздавливающее усилие	не менее 0,8 кН/100 мм

*Сведения имеют справочный характер и уточняются на момент размещения заказа

Эксплуатационные требования

Рабочая температура, °С	-60...+70
Температура монтажа, °С	не ниже -10
Минимальный радиус изгиба	не менее 10 диаметров кабеля
Срок службы	не менее 15 лет