Серверный корпус ExeGate Pro 3U450-08/1000ADS

Технические характеристики

Высота	3U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX, mini DTX, mATX, ATX
Материал передней панели	Алюминий
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	1
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Черный
Питание	
Модель блока питания	ExeGate ServerPRO-1000ADS
Мощность блока питания, Вт	1000
Форм-фактор блока питания	ATX
Разъемы блока питания:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	2
(6+2) pin PCI-E	2
SATA	10
IDE (Molex)	5
Конструкция	
Количество внутренних отсеков 3,5"	8
Количество внутренних отсеков 2,5"	2 вместо 3,5"
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD
Выключатели на передней панели	POWER, RESET
Слоты расширения	7
Система охлаждения	
Установленные вентиляторы	2 x 8 см (на передней панели), 1 x 8 см (на задней панели)
Места для установки дополнительных вентиляторов	2 x 6 см (на задней стенке)
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate	ES06025S3P
Дополнительные характеристики	
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм	100
Максимальная длина блока питания, мм	300
Максимальная длина видеокарты, мм	240
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм	220
Размер шасси (Г x Ш x В), мм	450 x 428 x 132
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	485 x 484x 134
Вес брутто, кг	9,5
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	620 x 560 x 235
P/N	EX292698RUS
EAN	4895205131446
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.

© Copyright 2009-2025 ExeGate®. Все права защищены.