PVK2X Пульт управления 2 кнопки пустой, серия PVK, пластик (250В AC, 4А), IP65

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактная группа	0
Контактный ток (т.е.)	4А (250В переменного тока)
Категория использования	AC15
Механический срок службы (минимальное количество)	1000000
Электрический срок службы (минимальное число)	100000
Напряжение изоляции (Ui)	300В
Выдерживаемое при ударе напряжение (Uimp)	2.5кВ
Диэлектрическая прочность (контакт с телом)	2,500 В переменного тока
Диэлектрическая прочность (контакт-контакт)	1,500 В переменного тока
Сопротивление изоляции	10 МОм (500В постоянного тока)
Рабочая температура	-15 / + 80 ° C
Степень загрязнения	3
Класс защиты	IP65
Контактный материал	AgNi
Поперечное сечение кабельного соединения	1.5-2.5мм2
Зажимная сила	1.5Нм
Отключающая способность при коротком замыкании (Ics)	1кА
Серии	PVK
Кол-во Скоростей	1

Пульты управления EMAS серии PVK предназначены для управления кранами, кран-балками, тельферами, цепными и канатными талями, мостовыми и козловыми кранами. Данные пульты могут иметь несколько вариантов исполнения: двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати и двенадцати кнопочные, и включать аварийный остановку, аварийный сигнал, сигнал, ключ марка, кнопка (переключатель) вкл / выкл питания, световым фильтром, клавишами увеличения или уменьшения скорости работы двигателя, двух или четырех позиционными джойстиками. Пульты управления EMAS изготовлены из высококачественного пластика армированного стекловолокном,

Преимущества пультов управления:

- Предназначены для кнопок d22мм
- Уплотнитель на выходе кабеля

- Легкий монтаж
- Корпус, армированный сополимером акрилонитрила бутадиена и стирола
- Механическая защита от одновременного срабатывания в противоположную сторону
- Эстетичный дизайн и удобный корпус