


Безгалогенный кабель Паракс РК 75-4-322нг(А)-HF для передачи видео

Арт. 101363



ТУ 3588-028-39793330-2014

Изображение может не совпадать с реальным кабелем.

Назначение

Продукция

Конструкция

Токопроводящая жила – медная однопроволочная

Изоляция - пористый полиэтилен

Экран – оплётка медными лужёными проволоками плотностью не менее 40% поверх алюмополимерной ленты

Оболочка - термопластичная безгалогенная композиция

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по [ГОСТ 31565-2012](#) - П16.8.1.2.1

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке

Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении кабеля

Пониженная токсичность продуктов горения и тления кабеля – более 40 г/м³

Низкая коррозионная активность

Конструктивные параметры

Количество жил: 1

Диаметр жилы, мм: 1.02

Число и диаметр проволок: 1x1,02

Диаметр по изоляции, мм: 4.6

Плотность оплетки: 40%

Диаметр кабеля, мм: 6,9

Масса 1 км кабеля, кг: 48.404

Объем горючей массы, л/км: 31.6
Объем 1 км кабеля, м³: 0.093
Бухтовка, м: 250
Тип упаковки: Бухта

Электрические характеристики

Волновое сопротивление 75 Ом

Марка кабеля	Электрическая емкость, пФ/м	Класс экранирования	Сопротивление связи, МоМ/м
Паракс РК 75-3-314нг(А)-HF	57	-	100
Паракс РК 75-3-322нг(А)-HF	57	-	100
Паракс РК 75-3,7-351нг(А)-HF	55	-	30
Паракс РК 75-3,7-319нг(А)-HF	55	A	5
Паракс РК 75-3,7-339нг(А)-HF	55	A+	2.50
Паракс РК 75-4-318нг(А)-HF	55	-	15
Паракс РК 75-4-319нг(А)-HF	55	A	2.50
Паракс РК 75-4-322нг(А)-HF	55	B	15
Паракс РК 75-4-351нг(А)-HF	55	-	30
Паракс РК 75-4,8-318нг(А)-HF	52	B	15
Паракс РК 75-4,8-319нг(А)-HF	52	A	5
Паракс РК 75-4,8-322нг(А)-HF	52	-	15
Паракс РК 75-4,8-321нг(А)-HF	52	-	30
Паракс РК 75-7-327нг(А)-HF	54	A	5
Паракс РК 75-7-330нг(А)-HF	54	A+	2.50

Условия эксплуатации

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ категории размещения 2-4.
- Минимальная рабочая температура – -60°C .
- Максимальная рабочая температура – 70°C .
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°C
- Срок службы кабеля – 40

Условия монтажа

- Минимальный радиус изгиба – 15 наружных диаметров кабеля.
- Минимальная температура прокладки – -20°C .