

Мощный сетевой рубанок  
с шириной строгания 82 мм и глубиной 4 мм  
**KP0810C / KP0810CK**



Снятие фанки  
на заданную глубину.



Регулировка глубины  
с шагом 0,1 мм  
для точности снимаемого  
материала.



Переднее основание  
имеет 3 варианта  
канавок: 1,4 мм, 3 мм  
и 4 мм.



Подпружиненная  
подставка поднимает  
основание для защиты  
лезвия и заготовки  
от царапин и повреждений.



## Рубанок

### KP0810C/KP0810CK

220V

1 050 Вт

Мощный рубанок с шириной строгания 82 мм  
и глубиной 4 мм.

- Плавный пуск и постоянный контроль скорости под нагрузкой (в моделях KP0810C).
- Ширина строгания 82 мм и глубина до 4 мм за 1 проход.
- Режущая головка с 2 лезвиями.
- Регулировка глубины с шагом 0,1 мм для точности снимаемого материала.
- Переднее основание имеет 3 варианта канавок: 1,4 мм, 3 мм и 4 мм.
- Возможность подключения к пылесосу.

#### Комплектация:

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Чемодан                 | +/- |
| Регулировочная пластина | +   |
| Параллельный упор       | +   |
| Ключ                    | +   |

|                                 | KP0810C/KP0810CK   |
|---------------------------------|--------------------|
| Потребляемая мощность:          | 1050 Вт            |
| Ширина строгания:               | 82 мм              |
| Глубина строгания:              | 4 мм               |
| Частота холостого хода:         | 12 000 об/мин      |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 290 x 168 x 176 мм |
| Вес:                            | 3,4 кг             |
| Шнур питания:                   | 2,5 м              |

132 W



## Рубанок

### KP312S

220V

2 200 Вт

Мощный рубанок с шириной строгания 312 мм  
для обработки широких поверхностей.

- Ширина строгания до 312 мм, глубина 3,5 мм.
- Плавный пуск для мягкого старта.
- Оптимальный выброс стружки, даже когда древесина мокрая.
- Защитный упор для предотвращения повреждения лезвия и заготовки.
- Шнур питания 10 м.

#### Комплектация:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Патрубок для пылесоса      | + |
| Регулировочный треугольник | + |
| Ключ                       | + |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Потребляемая мощность:          | 2200 Вт            |
| Ширина строгания:               | 312 мм             |
| Глубина строгания               | до 3,5 мм          |
| при ширине 0 — 150 мм:          | 3,5 мм             |
| при ширине 150 — 240 мм:        | 2,0 мм             |
| при ширине 240 — 312 мм:        | 1,5 мм             |
| Частота холостого хода:         | 12 000 об/мин      |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 551 x 425 x 219 мм |
| Вес:                            | 18,4 кг            |
| Шнур питания:                   | 10 м               |

203 W

