


Общие сведения

Описание конструкции:Кабель плоской конструкции. Оптический модуль и стеклопластиковые прутки расположены на общей поперечной оси. Внешняя полиэтиленовая оболочка.Назначение:Для подвески на столбах городского освещения и между зданиями.

Технические характеристики:

Базовая единица	м
Тип кабеля	DROP-плоский
Прокладка	Внешний
Тип волокна	Одномодовое/Многомодовое
Тип укладки волокна в кабеле	Модульная трубка
Количество модулей	1
Периферийный силовой элемент	Стеклопруток
Внешняя Оболочка	PE
Цвет	Черный
Габаритные размеры, мм	(2,6*5,4)±0,3
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм	2
Допустимая растягивающая нагрузка, кН	3
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля, мм	15
Рабочая температура, °С	-60...+70
Температура монтажа, °С	-30...+50
Температура транспортировки и хранения, °С	-60...+70
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Срок службы, лет	25

Свидетельство о упаковывании	ТУ 3587-001-28574398-2018 КАБЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ
Сертификат/декларация о соответствии	Декларация о соответствии: № Д-ОККБ-4868 от 13.05.2019
Упаковка	Барабан № 5
Масса нетто, кг	0.0179
Высота упаковки, мм	500
Ширина упаковки, мм	520
Масса упаковки, кг	0.005
Объем упаковки, м3	0.1

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.