
МУФТА ГМВИ-4

Номенклатурный номер: **900000-02225**

Логистические параметры

Объем, м3:	0,010000
Вес, кг.:	2





Предназначены для установки на магистральных кабелях связи с различными видами изоляции и брони (в том числе на симметричных высокочастотных магистральных железнодорожных кабелях дальней связи).

Муфты газонепроницаемые изолирующие типов ГМВИ 4х4 емкостью 4х4х1,2 и 4х4х0,9 и ГМС комплектуются, как правило, на производстве. После чего установленные муфтами отрезки кабелей транспортируют к местам проведения работ.

В отличие от муфт ГМСМ, где на цилиндрической части свинцового корпуса имеется кольцевой изолирующий промежуток, закрытый несколькими слоями марлевого бинта и эпоксидного компаунда, муфты ГМВИ в состоянии поставки такого промежутка не имеют. Таким образом, устройство муфт ГМСМ выполняется самостоятельно, в то время как муфты ГМВИ 4х4 поставляются готовыми к монтажу.

Согласно п. 8.2 инструкции для монтажа газонепроницаемых изолирующих муфт ГМВИ-4 на кабелях ответвлений используется отрезок длиной 4 или 6 м. В его середине удаляются защитные покровы – алюминиевая оболочка и поясная изоляция, и с помощью разборной съемной формы, устанавливаемой на место удаленной оболочки участка кабеля (без разрезания токопроводящих жил), заливается полиуретановая композиция.

Характеристики

Рабочая температура, °С	-60…+70
Сопротивление изоляции между каждой жилой и всеми остальными, соединенными с корпусом, МОм	50 000
Сопротивление изоляции между частями разделенными пояском, МОм	10 000
Напряжение изоляция между каждой жилой и всеми остальными:	
При постоянном токе, В	2 500
При переменном токе, В	1 700
Напряжение изоляция между всеми жилами, соединенными между собой и заземленным корпусом:	8,2
При постоянном токе, В	6 000
При переменном токе, В	4 000

Логистические параметры

Объем, м3:	0,010000
Вес, кг.:	2

Номенклатурный номер: **900000-02225**

МУФТА ГМВИ-4

9000,00 руб.

Розничная цена на 23.04.2025 (с НДС)