020 565

Пластины резьбонарезные

- Для наружной резьбы (API)
- Замковая резьба с углом профиля 60° по API SPEC 7:1990 (ГОСТ 50864-96)







Внутренняя



2IPF=4°46'; 3IPF=7°08' Наружная

* IPF (Inches Per Foot) – конусность, выраженная приращением диаметра в дюймах на длине 1 фут (1 фут = 12 дюймов), k = arctg [½ (IPF/12)]

Обозначение	Шаг ниток/ дюйм	L мм	X мм	Y мм	R мм	IPF	API	Правая NRG25U Артикул	Левая NRG25U Артикул
22ER/L 4API383	4	22	2,1	2,8	0,965	3	V-0.038	020565210	020565410
22ER/L 4API382	4	22	2,1	2,8	0,965	2	V-0.038	020565212	020565412
22ER/L 4API503	4	22	2	2,9	0,635	3	V-0.050	020565214	020565414
22ER/L 4API502	4	22	2	2,9	0,635	2	V-0.050	020565216	020565416
22ER/L 5PI403	5	22	1,8	2,6	0,508	3	V-0.040	020565218	020565418
27ER/L 4API383	4	27	2,1	2,8	0,965	3	V-0.038	020565310	020565510
27ER/L 4API382	4	27	2,1	2,8	0,965	2	V-0.038	020565312	020565512
27ER/L 4API503	4	27	2,1	3,1	0,635	3	V-0.050	020565314	020565514
27ER/L 4API502	4	27	2,1	3,1	0,635	2	V-0.050	020565316	020565516
27ER/L 5API403	5	27	1,9	2,7	0,508	3	V-0.040	020565318	020565518

020 566

Пластины резьбонарезные

- Для внутренней резьбы (API)
- Замковая резьба с углом профиля 60° по API SPEC 7:1990 (ГОСТ 50864-96)







Внутренняя



2IPF=4°46'; 3IPF=7°08' Наружная

* IPF (Inches Per Foot) – конусность, выраженная приращением диаметра в дюймах на длине 1 фут (1 фут = 12 дюймов), k = arctg [½ (IPF/12)]

Обозначение	Шаг ниток/ дюйм	L мм	X мм	Y мм	R мм	IPF	API	Правая NRG25U Артикул	Левая NRG25U Артикул
22IR/L 4API383	4	22	2,1	2,8	0,965	3	V-0.038	020566210	020566410
22IR/L 4API382	4	22	2,1	2,8	0,965	2	V-0.038	020566212	020566412
22IR/L 4API503	4	22	2	2,9	0,635	3	V-0.050	020566214	020566414
22IR/L 4API502	4	22	2,1	3,1	0,635	2	V-0.050	020566216	020566416
22IR/L 5API403	5	22	1,8	2,6	0,508	3	V-0.040	020566218	020566418
27IR/L 4API383	4	27	2,1	2,8	0,965	3	V-0.038	020566310	020566510
27IR/L 4API382	4	27	2,1	2,8	0,965	2	V-0.038	020566312	020566512
27IR/L 4API503	4	27	2,1	3,1	0,635	3	V-0.050	020566314	020566514
27IR/L 4API502	4	27	2,1	3,1	0,635	2	V-0.050	020566316	020566516
27IR/L 5API403	5	27	1,9	2,7	0,508	3	V-0.040	020566318	020566518