

Соединители электрические штепсельные бытовые (колодки) торговой марки MAKEL, артикулы: MGP 101, MGP 111, MGP 121, MGP 131, MGP 141. MGP 151, MGP 231, MGP 211, MGP 135, MGP 155, MGP 181, MGP 185, MGP 215, MGP 235; MGP EKO: MGP 311, MGP 381, MGP 301, MGP 321, MGP 341, MGP 331. MGP 351 N2010100, N3010100, N4010100. N3210100, N3310100, N2210100, N2310100, N4210100, N4310100, N5210100, N5310100, N6210100, N6310100, N2211100, N2311100, N3211100, N3311100, N4211100, N4311100, N5211100, N5311100, N6211100, N6311100, N2011100, N3011100, N4011100, N2001100, N3001100, N4001100, MGP2101, MGP2121, MGP2141, MGP2111, MGP2131, MGP2211, MGP2181, MGP2231, MGP2215, MGP2155, MGP2185, MGP2235, MGP2151, MGP2135, N3911100, N3811100, N4011181, N4011191, N2001131, N2001141, N2001161, N2001171, N2001181, N2001191, N3001131, N3001141, N3001161, N3001171, N3001181, N3001191, N4001100, N4001131, N4001141, N4001161, N4001171, N4001181, N4001191, N3811143, N4211133, N5211133, N5311133, N6211133, N6311133, MGP21, MGP2102, MGP2103, MGP2104, MGP2107, MGP2108, MGP2109, MGP2122, MGP2123, MGP2124, MGP2127, MGP2128, MGP2129, MGP2142, MGP2143, MGP2144, MGP2147, MGP2148, MGP2149, MGP2112, MGP2113, MGP2114, MGP2117, MGP2118, MGP2119, MGP2512, MGP2513, MGP2514, MGP2517, MGP2132, MGP2133, MGP2134, MGP2137, MGP2138, MGP2139, MGP2532, MGP2533, MGP2534, MGP2537, MGP2538, MGP2539, MGP2213, MGP2214, MGP2217, MGP2218, MGP2219, MGP2612, MGP2613, MGP2614, MGP2618, MGP2152, MGP2153, MGP2154, MGP2157, MGP2158, MGP2159, MGP2552, MGP2553, MGP2554, MGP2182, MGP2183, MGP2184, MGP2187, MGP2188, MGP2189, MGP2582, MGP2583, MGP2584, MGP2587, MGP2588, MGP2232, MGP2233, MGP2234, MGP2237, MGP2238, MGP2239, MGP2632, MGP2633, MGP2634, MGP2637, MGP2212, MGP2186, MGP2236, MGP2136, MGP2156, MGP2216

Руководство по эксплуатации

1. Описание устройства и назначение
- 1.1 Колодки ТМ MAKEL могут быть использованы для производства удлинителей, а также, благодаря наличию крепежных отверстий на задней крышке корпуса, в качестве блока розеток для открытой установки внутри бытовых и производственных помещений электрической сети напряжением 250 В частоты 50 Гц.
- 1.2 Область применения удлинителей - временное электроснабжение в помещениях переносных электроприборов.
- 1.3 По требованиям безопасности соответствует техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/ 2011;
2. Технические характеристики*
- *Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства.
- Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)
3. Комплектация
- 3.1 Устройство в сборе.
- 3.2 Упаковка.
- 3.3 Руководство по эксплуатации
4. Требования безопасности
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОЛОДКУ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ГИБКОГО КАБЕЛЯ, КОРПУСА РОЗЕТКИ ИЛИ ВИЛКИ. РАЗБИРАТЬ ИЗДЕЛИЕ.
- ПОДКЛЮЧАТЬ К УДЛИНИТЕЛЮ НАГРУЗКУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ ДОПУСТИМУЮ МОЩНОСТЬ. ПОДКЛЮЧАТЬ УДЛИНИТЕЛЬ К ПОВРЕЖДЕННОЙ РОЗЕТКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
- Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность гибкого кабеля.
- При эксплуатации необходим о прокладывать удлинитель вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов, а также вдали от острых и режущих предметов, способных вызывать его повре ждение.
- При эксплуатации не допускать попадания воды на вилку и розетки.
5. Правила и условия безопасной эксплуатации
- 5.1 Температура окружающей среды от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С.
- 5.2 Извлечь колодку из упаковки.
- 5.3 Для изделий с выключателем, убедитесь что изделие обесточено».
- 5.4 Выкрутить винты и снять заднюю крышку.
- 5.5 Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянув винты.
- 5.6 Установить крышку и закрутить саморезы.
6. Утилизация
- Утилизация колодки производится путем передачи организациям по переработке вторсырья.
7. Условия транспортирования и хранения
- Транспортирование удлинителей осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных удлинителей от механических повреждений и ударных нагрузок, при температуре от минус 45 до плюс 50 °С.
- Хранение удлинителей осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °С.
8. Дата изготовления : Указано на упаковке изделий
9. Информация об изготовителе и официального поставщика нанесена на упаковке изделий.
10. Гарантийные обязательства
- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки

Наименование:	Колодка, т.м. «MAKEL»
Напряжение электропитания	250 В ~ / 50 Гц
Номинальный ток, А	16 А/3500 Вт
Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт	2200-3500 (см. на упаковке)
Количество розеток, шт.	Указаны на упаковке
Габаритные размеры	Указаны на упаковке
Рабочая температура	от +1 до +35°С
Степень защиты	IP20 (см. на упаковке)
Срок службы	5 лет
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4



Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации светильника, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.

Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки «MAKEL»

Гарантийный талон

№	Наименование изделия	Количество	Дата окончания гарантийного срока
Продавец _____		Покупатель _____	
МП _____			
ВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства. Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)			