AT ПОГРУЖНАЯ ГИЛЬЗА ДЛЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ TEAT

TEAT – температурный датчик разработан для систем автоматики ОВиК, особенно для измерения температуры воды в сетях теплоснабжения.

Датчик TEAT всегда устанавливается в погружной гильзе из нержавеющей стали (AT) или из кислотостойкой стали (ATH) или из латуни (ATM).



Технические характеристики:

соединение с гильзой (AT, ATM, ATH)	R 1/2” резьба гильзы
стержень гильзы	Ø 8 мм
класс давления	PN 16

Инструкция для заказа:

Тип	Номер изделия	Описание
AT 50	1170011	нержавеющая сталь, 50 мм
AT 80	1170010	нержавеющая сталь, 80 мм
ATM 80	1170030	латунь, 80 мм
ATH 80	1170020	кислотостойкая сталь, 80 мм
ATM 100	1170037	латунь, 100 мм
ATH 300	1170021	кислотостойкая сталь, 300 мм
ATM 150	1170032	латунь, 150 мм

Прибор соответствует директиве 2004/108/EY, отвечает требованиям стандартов EN61000-6-3: 2001 (Generic Emission) и EN61000-6-2: 2001 (Generic Immunity).

Produal Oy

Keltakalliontie 18
48770 Kotka
FINLAND

Puh: +358-5-230 9200
Fax: +358-5-230 9210
info@produal.fi