

Коммутационные панели CAT 6A

Моноблочная коммутационная панель CAT 6A FTP

Моноблочная коммутационная панель представляет собой металлический корпус с установленными в него 3 блоками по 8 портов типа 8P8C с лицевой стороны и контактами сквозь изоляцию с обратной стороны. Лицевая сторона закрыта декоративной пластиковой панелью. Панель устанавливается в 19-дюймовый коммутационный шкаф. Кабельные жгуты подводятся с задней стороны и фиксируются на интегрированном кабельном организаторе. Для расшивки проводников кабелей на контактах сквозь изоляцию применяется специализированный ударный инструмент типа 110. Окончательная укладка жгутов кабелей производится после расшивки всех проводников.



- Назначение**
- для экранированных систем;
 - передача сигналов в структурированных кабельных системах.
- Типы панели**
- экранированная панель 24 порта;
 - моноблочная конструкция.
- Совместимость с компонентами**
- экранированные кабели 6A, CAT 6, CAT 5E.
- Особенности**
- поддерживает технологию HDBaseT;
 - разъемы 8P8C (RJ-45) никелированные, с позолоченными контактами (покрытие 1,27 мкм);
 - ресурс подключений/отключений – не менее 1500 циклов;
 - контакты сквозь изоляцию из фосфористой бронзы, тип 110;
 - ресурс подключений/отключений – не менее 250 циклов;
 - допустимый диаметр медных проводников – 0,4–0,64 мм (22–26 AWG);
 - встроенный организатор для кабелей;
 - литой под давлением корпус из цинкового сплава.
- Температурные диапазоны**
- хранение – от -40 до +70 °C;
 - эксплуатация – от -40 до +50 °C;
 - монтаж – от 0 до +50 °C
- Упаковка**
- картонная коробка, 1 шт.

Конструкция патч-панели	Тип системы	Количество портов	Количество, U	Тип контактов IDC	Вес, кг	Цвет	Код
Моноблочная	FTP	24	1	Dual	0,9	черный	RN6APPF241