



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ БРА

CHINA UNIVERSAL



Переключатель для бра «UNIVERSAL». Предназначен для размыкания и замыкания (переключения) электрической цепи путём механической коммутации. Корпус из ABS пластика. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 °С до +35 °С.

83321	белый	100
-------	-------	-----

ШНУР ДЛЯ БРА

РОССИЯ UNIVERSAL



Шнур для бра «UNIVERSAL». С проходным выключателем, провод ШВВП. Предназначен для комплектации бра. Содержит выключатель для удобства эксплуатации прибора, вилка подходит для любого типа розетки как российского, так и европейского стандартов. Материал деталей контактной группы - латунь.

83323	2 x 0,75 мм, 1,7 м, белый	100
83324	2 x 0,75 мм, 1,7 м, черный	100

СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ

РОССИЯ UNIVERSAL



Светильник переносной «UNIVERSAL» провод марки ПВС (2-0,75) со степенью защиты IP20, с выключателем предназначен для временного местного освещения рабочей зоны при удалении от источника света и питающей сети. Тип источника света лампа накаливания или энергосберегающая лампа; тип цоколь E27, максимальная мощность 60 Вт.

83325	5 м, с выключателем	15
83327	10 м, с выключателем	20

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

CHINA IONICH



Светодиодные прожектора DOB (Driver-On-Board) - драйвер на плате. Литой ультратонкий алюминиевый корпус с защитным покрытием. Силиконовые уплотнители обеспечивают надежную пылевлагозащиту. Благодаря монтажной скобе, прожектор можно устанавливать под различными углами. Цветовая температура 6500 К. Диапазон рабочих температур, от -40 °С до +50 °С. Степень защиты от пыли и влаги IP65. Класс энергоэффективности А. Диапазон входного напряжения 190-250 В. Частота 50/60 Гц. Срок службы 40 000 часов. Упаковка: картонная коробка.

83364	50 Вт	20
-------	-------	----

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ОЛИМП»

CHINA UNIVERSAL



Выключатель для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84100	одноклавишный	10/200
-------	---------------	--------

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

CHINA UNIVERSAL



Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84104	одноместная б/з	10/200
84105	одноместная с/з	10/200

CHINA UNIVERSAL



Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84106	двухместная б/з	10/200
84107	двухместная с/з	10/200

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В6-001

БЕЛ



Без заземляющего контакта. Для проводов сечением 0,5-2,5 мм². Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик.

84252	550
-------	-----

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В16-001

БЕЛ



«Евро». С заземляющим контактом. Боковой вход. Для проводов сечением 0,5-2,5 мм². Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 16 А. Материал: пластик.

84254	350
-------	-----

ТРОЙНИК СЕТЕВОЙ

РОССИЯ



Без заземляющего контакта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А. Материал: полистирол.

84314	150
-------	-----

79904 - 79945

ЕДИНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА

См. на стр. 207-208