
ДВО-Д01 NEW



Гарантия 7 лет | IP44 | УХЛ4

Сделано в России | -20 +40 | EMC | AC/DC

Отсутствие пульсаций | F | CRI >90 | IK07



описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус, изготовленный из поликарбоната. Оснащен выведенным проводом для удобного подключения.


Оптическая часть: опаловый рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического полистирола, создает направленный и равномерный свет с углом светового потока 90°.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные, подшивные и натяжные потолочные системы.

Опал



Опал



20 Вт ∅ 170x70 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДВО-Д01-20-WH-4K-LED	20 Вт	2200 лм	4000 K	110

25 Вт ∅ 222x70 мм

ДВО-Д01-25-WH-4K-LED	25 Вт	2900 лм	4000 K	116

30 Вт ∅ 222x70 мм

ДВО-Д01-30-WH-4K-LED	30 Вт	3600 лм	4000 K	120

Модификации серии ДВО-Д01 ДВО-Д01-W-WH-YK-LED

W — мощность
20 — 20 Вт
25 — 25 Вт
30 — 30 Вт

Y — цветовая температура
3 — 3000 K
4 — 4000 K