

Industrial Distribution Terminal Blocks
Push-in terminal block

Клеммы для промышленного применения с технологией зажима Push-in







UPT-2.5/K

Push-in клемма Push-in terminal block

Толщина/Ширина/Высота/ Высота 5.2/61.9/35.3/36.8

Thickness/Width/Height/ Height

	Одножильный провод (мм²) Rigid cable	Многожильный провод (мм²) Solf cable	I (A)	U (V)
AWG:26-12	0.2-4	0.2-4	20	400

Максимальный ток: 20A (2.5mm² Одножильный провод)

Maximum load current: 20A(2.5mm² rigid wire)

Модель Model	Заказной номер Order Number	
UPT-2.5/K	Серый (GY)	3360162
G-UPT-2.5K		3360219
JFBS2-2.5		3010503028
JFBS3-2.5		3010503032
JFBS10-2.5		3010503033
STF0-0.4×2.5		3010113021
ZBFM5		3010505002
ZB5		3010108003
E/3		3010506001

UPT-2.5/1P

Push-in клемма Push-in terminal block

Толщина/Ширина/Высота/ Высота 5.2/48.6/35.5/36.8

Thickness/Width/Height/ Height

	Одножильный провод (мм²) Rigid cable	Многожильный провод (мм²) Solf cable	I (A)	U (V)
AWG:26-12	0.2-4	0.2-4	24	500

Максимальный ток: 24A (4mm² Одножильный провод)

Maximum load current: 24A(4mm² rigid wire)

Модель Model	Заказной номер Order Number	
UPT-2.5/1P	Серый (GY)	3360131
G-UPT-2.5/1P		3360132
JFBS2-2.5		3010503028
JFBS3-2.5		3010503032
JFBS10-2.5		3010503033
STF0-0.4×2.5		3010113021
ZBFM5		3010505002
ZB5		3010108003
E/3		3010506001

UPP-H2.5

Push-in клемма Push-in terminal block

Толщина/Ширина/Высота/ Высота 5.2/16/40.2

Thickness/Width/Height/ Height

	Одножильный провод (мм²) Rigid cable	Многожильный провод (мм²) Solf cable	I (A)	U (V)
AWG:26-12	0.2-4	0.2-2.5	24	500

Максимальный ток: 24A (4mm² Одножильный провод)

Maximum load current: 24A(4mm² rigid wire)

Модель Model	Заказной номер Order Number	
Индивидуальная деталь: двухсторонний вогнутый интерфейс спроектирован и может использоваться отдельно		
	Серый (GY)	3360130



UPP-H2.5/N

Push-in клемма Push-in terminal block

Толщина/Ширина/Высота/ Высота 5.2/16/40.2

Thickness/Width/Height/ Height

Одножильный провод (мм²) Rigid cable	Многожильный провод (мм²) Solf cable	I (A)	U (V)
0.2-4	0.2-2.5	24	500

Максимальный ток: 24A (4mm² Одножильный провод)

Maximum load current: 24A(4mm² rigid wire)

Модель Model	Заказной номер Order Number
Компонент: одно выпуклое отверстие, одно вогнутое отверстие, комбинированное использование с одним телом	