013 015

Комплект ручных метчиков

- Применяются для обработки цилиндрической американской унифицированной резьбы с углом профиля 60° с крупным шагом (UNC)
- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS (аналог P6M5)
- Для обработки материалов с пределом прочности 200-900 Н/мм² (27HRC)
- Каждый комплект состоит из трёх метчиков: чернового, получистового, чистового

UNC | HSS | Тип N | 2B | 60° | DIN 352

NORGAU

P	M	K	N	S	H	O
●		●	●			





Принадлежности







UNC	Шаг ниток/ дюйм	l1 мм	l2 мм	d2 мм	□	Отверстие под резьбу	Артикул
1/4	20	50	19	6	4,9	5,1	013 015 220
5/16	18	56	22	6	4,9	6,5	013 015 230
3/8	16	70	24	7	5,5	8,0	013 015 240
7/16	14	70	24	8	6,2	9,4	013 015 250
1/2	13	75	29	9	7	10,8	013 015 260
9/16	12	80	30	11	9	12,2	013 015 270
5/8	11	80	32	12	9	13,5	013 015 280

UNC	Шаг ниток/ дюйм	l1 мм	l2 мм	d2 мм	□	Отверстие под резьбу	Артикул
3/4	10	95	40	14	11	16,5	013 015 300
7/8	9	100	40	18	14,5	19,5	013 015 320
1''	8	110	50	18	14,5	22,25	013 015 340
1.1/8	7	132	56	22	18	25	013 015 360
1.1/4	7	132	56	22	18	28,25	013 015 380
1.3/8	6	150	63	28	22	30,75	013 015 400
1.1/2	6	150	63	32	24	34	013 015 420

013 017

Комплект ручных метчиков

- Применяются для обработки цилиндрической американской унифицированной резьбы с углом профиля 60° с мелким шагом (UNF)
- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS (аналог P6M5)
- Для обработки материалов с пределом прочности 200-900 Н/мм² (27HRC)
- Каждый комплект состоит из двух метчиков: чернового и чистового

UNF | HSS | Тип N | 2B | 60° | DIN 2181

NORGAU

P	M	K	N	S	H	O
●		●	●			





Принадлежности







UNF	Шаг ниток/ дюйм	l1 мм	l2 мм	d2 мм	□	Отверстие под резьбу	Артикул
1/4	28	50	18	6	4,9	5,5	013 017 220
5/16	24	56	22	6	4,9	6,9	013 017 230
3/8	24	63	22	7	5,5	8,5	013 017 240
7/16	20	63	20	8	6,2	9,9	013 017 250
1/2	20	70	24	9	7	11,5	013 017 260
9/16	18	70	28	11	9	12,9	013 017 270
5/8	18	70	28	12	9	14,5	013 017 280

UNF	Шаг ниток/ дюйм	l1 мм	l2 мм	d2 мм	□	Отверстие под резьбу	Артикул
3/4	16	80	32	14	11	17,5	013 017 300
7/8	14	100	36	18	14,5	20,5	013 017 320
1''	12	110	40	18	14,5	23,25	013 017 340
1.1/8	12	110	50	22	18	26,5	013 017 380
1.1/4	12	132	56	22	18	29,5	013 017 400
1.3/8	12	132	56	28	22	32,5	013 017 420
1.1/2	12	150	63	32	24	36	013 017 440