



EAN: 4013288229748

№ детали: 05051493001

№ артикула: 838 RA-R M

Размеры: 145x60x35 mm

Вес: 109 g

Страна CZ

происхождения:
№ таможенного 82054000
тарифа:

- Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типами хвостовика Wera 1 и 4
- Встроенный в ручку трещоточный механизм
- Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления обеспечивает быструю и безопасную работу
- Высокая скорость работы: трещоткой можно заворачивать, вращая "вёртку"
- Удобное, интуитивно понятное переключение на реверс или нулевое положение
- Битодержатель Rapidaptor для быстрой смены битов
- для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного заворачивания

Ручка-битодержатель с интуитивно понятной для работы функцией трещотки. Встроенный в ручку трещоточный механизм с тонким зацеплением (36 зубцов / угол возврата 10°) упрощает и ускоряет заворачивание без нудных повторных накидываний. "Вёрткость" ускоряет процесс заворачивания. Трещоточный механизм, полностью упрятанный в ручку, делает заворачивание удобным и малоутомительным. Эргономичное переключение на реверс или нулевое положение. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. С магнитным битодержателем для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Быстрозажимной патрон Rapidaptor обеспечивает моментальную смену битов без вспомогательного инструмента. Сильный магнит держит биты мертвой хваткой.

С трещоткой

Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления (36 зубцов) и углом возврата 10° упрощает и ускоряет закручивание, упрощает и ускоряет закручивание без нудных повторных накручиваний.

Для быстрого вращения

Трещоточный механизм позволяет закручивать также с "вёртким" вращением.

Смена вращения

Эргономичный в использовании переключатель реверса.

Трещоточный механизм в ручке


Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления служит для быстрой и надёжной работы. Механизм трещотки полностью помещается в ручку. Малый размер ручки позволяет закручивать даже в очень ограниченном пространстве.

Универсальный зажим

Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Быстрая установка и самоблокировка

Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение

Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед; при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Другие варианты таких изделий:

inch



MM



MM

05051493001

1/4"

123,5

98

838 RA-R M ручка-битодержатель с функцией трещотки, 1/4", 1/4" x 123.5 мм

