



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВВОДНО-УЧЕТНЫЕ ЩУ IP66

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Проектные институты
- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Розница



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014-2024 годах.



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВВОДНО-УЧЕТНЫЕ ЩУ IP66



стойкость
к УФ-излучению



5 лет
гарантии



У1 устойчив
к климатическим
условиям



IP66 защита
от пыли и влаги



IK10
стойкость
при ударах



широкая применимость
с приборами учета
различных габаритов



совместимость



Параметр	Значение
Степень защиты	IP66
Толщина металла, мм	0,8
Климатическое исполнение	У1
Номинальный ток	до 100 А
Цвет	Серый (RAL 7035)



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВВОДНО-УЧЕТНЫЕ ЩУ IP66



Артикул	Наименование	Количество счетчиков	Тип счетчика	Количество дверей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм
МКМ51-N-01-54	TITAN Корпус метал. ЩУ 1/1-0 У1 IP66 IEK	1	Однофазный	1	310×300×150
МКМ51-N-02-54	TITAN Корпус метал. ЩУ 1/2-0 У1 IP54 IEK	2	Однофазный	1	310×420×150
МКМ51-N-03-54	TITAN Корпус метал. ЩУ-3/1-0 У1 IP66 IEK	1	Трехфазный	1	445×400×150
МКМ51-N-04-54	TITAN Корпус метал. ЩУ 1/1-1 У1 IP66 IEK	1	Однофазный	2	310×300×150
МКМ51-N-09-54	TITAN Корпус метал. ЩУ 3/1-1 У1 IP66 IEK	1	Трехфазный	2	445×400×150
УКК-0-125	Комплект крепления металлокорпуса к столбу монтажной полосой IEK	-	-	-	55×126
УКК-0-126	Комплект крепления металлокорпуса к столбу скобой IEK	-	-	-	55×126