










## Клещи арматурные силовые KX

- Особо узкая форма и вынесенные вперед кромки лезвий для соединения низко расположенных металлических деталей, а также для работы в проблемных местах
- Острогубцы KX Solinger
- Для использования в труднодоступных местах
- Быстрое, надежное и недорогое скручивание и обрезка проволоки за одну операцию
- Для фиксации арматурной стали вязальной проволокой из рулона
- Режущие кромки дополнительно прошли индуктивную закалку
- Усиленное исполнение с оптимальной рычажной передачей для легкой работы без утомления
- Необычайная мощность резки, до 45 % экономии усилия по сравнению с обычными арматурными клещами
- Клещи в форме эллипса для обеспечения наибольшей эффективности
- Ручки с пластмассовым покрытием
- Из инструментальной стали, кованой, закаленной в масле

SKU: 115-12-260-KX3

### Примечания по безопасности



Используйте инструменты только для указанной цели.
Перед использованием отрезных режущих инструментов, применяйте защиту тела, такую как защита лица, глаз и / или рук.
Остерегайтесь надорванных концов проволоки!


NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Номер телефона +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-

## Общая информация

Клещи арматурные
Наряду со стандартными острогубцами и арматурными клещами, обладающими высококачественной улучшенной поверхностью, мы можем предложить вам эксклюзивную модель KX. Наша собственная разработка отличается необычайной мощью, а благодаря своей конструкции также подходит для работ в труднодоступных местах.

Энергосберегающее строительство высоток
В сердцевине здания из стали и металлических сплетений заложено множество часов тяжелого ручного труда. Мощные, сберегающие силы инструменты являются действительно необходимыми специалистам на стройке. Болторезы, клещи для сетки-рабицы и кусачки от «NWS» обеспечивают простое использование и невероятную экономию сил при разделении металлических сплетений или скручивании проволоки. Благодаря им работа спорится, стройка идет.

## Скачиваний

| | | |
|---|---|---|
|  115-12-260-KX3.jpg |  detail_115-12-260-KX3_1804061537.jpg |  detail_115-11-230-KX2_0603011519.jpg |
|  detail_115-11-230-KX2_0603011522.jpg |  detail_115-11-230-KX2_0603011520.jpg | |

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Номер телефона +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-tools.de

Технические данные

| 115-12-260-KX3 | | |
|---|---|---|
| | Длина - mm | 260 |
| | Длина - in | 10 1/4 |
| | Форма резки | |
| | Мягкая проволока (220 Н/мм²) Медь, алюминий, пластик - режущая способность - Ø mm | 4,2 |
| | Гвоздь средней жесткости (750 Н / мм²), шпилька - режущая способность - Ø mm | 3,8 |
| | Твердая проволока (1800 Н / мм²), проволочный трос, стальной канат - режущая способность - Ø mm | 2,6 |
| HRC | Твердость режущей кромки - HRC | 57 - 59 |
| DIN | Стандарты DIN — национальные, европейские и международные | DIN ISO 9242 |
| | Вес - g | 375 |
| | Единица упаковки | 6 |
| | Штрих-код | 40 03758 10529 0 |

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Номер телефона +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-tools.de