

Соединительный угол для транспортировки линейной сборки



Назначение

- транспортировка шкафов.

Характеристики

- материал – оцинкованная сталь 5 мм.

Комплект поставки

- угловые элементы, монтажные аксессуары.

Чертеж

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Упаковка, шт.

2

Код

R5RTSE02

Крепежные углы



R5RA05



R5RA06

Назначение

- монтаж оборудования.

Характеристики

- материал – оцинкованная сталь 4 мм.

Комплект поставки

- угловые элементы.

Чертеж

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Тип соединения	Упаковка, шт.	Код
Вырез-вырез	10	R5RA05
Вырез-резьба M8	10	R5RA06

Гайка закладная



Назначение

- монтаж оборудования.

Характеристики


- материал – оцинкованная сталь.

Резьба	Упаковка, шт.	Вес упаковки, кг	Вид системной перфорации CQE/DAE	Код
M6	50	0,3	9×9 мм	CM230600
M8	50	0,6	12×12 мм	CM230800

Специальная гайка



R5A51



R5A52

Назначение

- монтаж оборудования.

Характеристики

- материал – литой под давлением цинковый сплав.

Особенности

- конструкция гайки имеет отламывающийся язычок.

Резьба	Упаковка, шт.	Код
M6	50	R5A51
M8	50	R5A52