

Коммутационные панели CAT 6

Модульные коммутационные панели CAT 6

Модульные коммутационные панели CAT 6 представляют собой корпус с 24 гнездами для установки модулей Keystone 8P8C, поставляемых в комплекте. Лицевая сторона закрыта декоративной пластиковой панелью. Панель устанавливается в 19-дюймовый коммутационный шкаф. Кабельные жгуты подводятся с задней стороны и фиксируются на интегрированном кабельном организаторе. Расшивка проводников кабелей "витая пара" производится непосредственно на контактах модулей Keystone безинструментального монтажа, устанавливаемых в панель. Окончательная укладка жгутов кабелей производится после расшивки всех проводников.



Назначение

- передача сигналов в структурированных кабельных системах;
- для неэкранированных систем;
- для экранированных систем.

Типы панели

- 24 порта;
- модульная конструкция;
- розеточные модули Keystone 8P8C в комплекте.

Совместимость с компонентами

- кабели CAT 6, CAT 5E.

Особенности

- стальной корпус;
- допустимый диаметр медных проводников – 0,51–0,58 мм (23–24 AWG);
- разъемы 8P8C (RJ-45) из фосфористой бронзы с напылением золотом до 1,27 мкм;
- ресурс подключений/отключений – не менее 1000 циклов;
- контакты сквозь изоляцию из фосфористой бронзы с покрытием никелем;
- ресурс подключений/отключений – не менее 250 циклов;
- организатор для кабелей в комплекте.

Температурные диапазоны

- хранение – от -40 до +70 °С;
- эксплуатация – от -40 до +50 °С;
- монтаж – от 0 до +50 °С.

Упаковка

- картонная коробка, 1 шт.

Конструкция патч-панели	Тип системы	Количество портов	Высота, U	Тип контактов IDC	Вес, кг	Цвет	Код
Модульная	FTP	24	1	110	1,70	черный	RN6PPF24
	UTP				1,00		RN6PPU24