



ШХС-830х1900х300

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СИЗ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Шкаф применяется для хранения средств индивидуальной защиты в соответствии с СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» и используется для инструктажа в электроустановках, диспетчерских помещениях, в распределительных помещениях, трансформаторных подстанциях, вводно-распределительных устройствах. Согласно этому пункту, СИЗ (Средств индивидуальной защиты) должны храниться в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к применению, должны быть защищены от механических повреждений, загрязнений и увлажнений. СИЗ нельзя хранить в навал в ящиках и мешках. СИЗ должны размещаться в специально оборудованных местах, шкафах или стенках для хранения СИЗ, у входа в помещение, а также на щитах управления. В местах хранения должен иметься перечень СИЗ.

Климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150 при воздействии следующих климатических факторов: допустимый диапазон рабочих температур от 10°C до 40°C. При относительной влажности воздуха от 45 до 60% при 25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Размеры шкафа (мм): 830×300×1900 В нижней части шкафа расположена полка с закрываемыми дверцами для бот и галош. В верхней части — стенд с подписанными крючками и полочками для размещения диэлектрических перчаток и прочего изолирующего инструмента.

Электроустановка	любая
Материал	ЛДСП, МДФ
Цвет	серый
Масса, кг, не более	38
Габаритные размеры, мм:	830х1900х300

Комплектация:

Шкаф - 1 шт
Евро. винт 6×50мм – 26 шт
Заглушки к евро. винтам – 26 шт
Гвозди – 30 шт
Петля накладная – 4 шт
Ответная планка – 2 шт
Ручка-скоба 96 мм – 2 шт
Шурупы 4×16 – 12 шт
Карман – 1 шт
Полка – 1 шт
Крючки 15 см – 16 шт
Паспорт – 1 шт

**Внимание! Шкаф поставляется без комплекта средств защиты.
Но их можно заказать дополнительно.**

3. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Шкаф производится с применением ЛДСП, МДФ, пластика, стекла и фурнитуры, и должен соответствовать требованиям настоящих технических условий, ГОСТ 16371, эксплуатационной и конструкторской документации, разработанной предприятием-изготовителем на конкретный вид, дополнительные требований и пожеланий заказчика. Шкаф должен иметь защитно-декоративное покрытие. На поверхности шкафа не должно быть грязи, стружки, посторонних включений, дефектов, царапин, иных внешних и внутренних повреждений мебели. Визуальные и накладные элементы шкафа, включая декоративные, должны быть закреплены ненадежно, ребра порога деталей притуплены.

4. ПОРЯДОК СБОРКИ.

Шкаф собирается в горизонтальном положении: 1. Две боковые стенки №1 – торцы с отверстиями должны находиться сзади – соединяем с полками №2, №3, №4 с помощью евро винтов 7х50мм. 2. Крепим 2 задние стенки №5 с помощью гвоздей. 3. Крепим подставку №6 с помощью гвоздей. 4. Соединяем 2 задние стенки №5 между собой штапиком и крепим с помощью евро винтов 7х50мм. 5. Устанавливаем петли №4 на отмеченные отверстия на дверях с помощью шурупов 4х16мм. 6. Устанавливаем ответные петли №5 на боковую стенку №1 на отмеченные отверстия с помощью шурупов 4х16. 7. Устанавливаем двери на место. 8. Устанавливаем ручки.

**В процессе эксплуатации требуется протирать СИЗ от пыли
не реже 1 раза в 3 месяца.**

5. ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ.

Шкаф ШХС-830х1900х300 для хранения СИЗ

зав. № _____
соответствует СО 153-34.03.603-2003 «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» и признано годным к эксплуатации.

ОТК _____ Дата выпуска _____

6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа для хранения СИЗ требованиям ГОСТу при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, вызванные: использованием шкафа в водоохраняемой зоне; внесенными потребителем изменениями конструкции; эксплуатацией шкафа не по назначению либо с целью улучшения технических характеристик. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки мебели потребителю. Срок службы – 10 лет. Внимание! Цвет изделия может отличаться от представленного образца

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Транспортировать и хранить мебель следует в упакованном состоянии, в соответствии с требованиями настоящих технических условий, в отапливаемом и вентилируемом помещении в соответствии с условиями хранения по ГОСТ 15150. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается. Изделия транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. При транспортировке и складировании мебели необходимо обеспечить ее защиту от механических повреждений. Климатическое исполнение шкафа У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150 при воздействии следующих климатических факторов: – относительная влажность воздуха от 45 % до 60% при температуре 25°C, – диапазон рабочих температур от 10 до 30 °C, – переносимость к воздействию пыли.



Изделие не подлежит обязательной сертификации

Адрес изготовителя ООО "Электро Трейд":
125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 12
Тел.: (495) 210-16-72
e-mail: elektrotrade@inbox.ru



ШХС-830x1900x300

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СИЗ

