

MDG

Шумоглушители для круглых каналов




Корпус изготовлен из оцинкованной стали. В качестве шумопоглощающего материала применяется специальное пожаробезопасное волокно. Имеют соединительный фланец для удобства монтажа.

Предназначен:

Для поглощения турбулентных потоков и аэродинамического шума в круглых каналах, для снижения уровня шума в воздуховоде. Для максимального снижения уровня шума устанавливается непосредственно после вентилятора.

Применяются в системах общеобменной вентиляции для перемещения чистого воздуха, не взрывоопасной среды без содержания липких частиц, с температурой не выше 80 °С.

Возможно изготовление специальных изделий.



Артикул	d	D
100MDGL600	98	200
125MDGL600	123	225
150MDGL600	148	250
160MDGL600	158	260
200MDGL600	198	300
250MDGL600	248	350
315MDGL600	313	415
400MDGL600	398	500



FBG

Воздушные фильтры для круглых каналов



Состоят из корпуса, изготовленного из оцинкованной стали, и сменного фильтрующего элемента.


Для очистки приточного, а в ряде случаев и вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования круглого сечения.

Для защиты воздухопроводов, теплообменников, вентиляторов, приборов автоматики и другого вентиляционного оборудования от запыления.

Минимизируют загрязнение стен и потолков около воздухораспределительных устройств.

Могут применяться в качестве первой ступени очистки перед более эффективными фильтрами.

Возможно изготовление специальных изделий.




Артикул	d	A	B
100FBG	100	175	205
125FBG	125	205	215
160FBG	160	235	265
200FBG	200	275	315
250FBG	250	325	365
400FBG	400	495	515



RFE

Сменные элементы для фильтра




Для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах кондиционирования и приточной вентиляции.

Применяется в качестве фильтров первой ступени в многоступенчатых системах фильтрации или в качестве основного фильтра в одноступенчатых системах.

Класс очистки — G4.

Возможно изготовление специальных изделий.



Артикул	A	B
100RFE	240	195
125RFE	260	220
160RFE	290	255
200RFE	320	295
250RFE	360	345
315RFE	420	410
400RFE	510	495