



ЩЕТКИ-КРАЦОВКИ

- Изготовлены из прочной стальной проволоки
- Долговечны и устойчивы к коррозии
- Оптимальная конструкция эффективно удаляет загрязнения и обеспечивает высокое качество получаемой поверхности

ДИСКОВЫЕ



ЧАШЕЧНЫЕ



ОЧИСТИТ ВСЁ!



Диаметр проволоки
0,5 мм

- **Жгутированная стальная проволока**
- Повышенный ресурс – высокая жесткость жгутированного пучка и увеличенная толщина проволоки

Упаковка:
коробка
картонная



Диаметр, мм	Посадка, мм	Диаметр проволоки, мм	Макс. скорость вращения, об/мин	Габариты упаковки, мм	Артикул
125	22	0.5	11000	170 × 130 × 30	35170-125

Применяется на УШМ для зачистки сварных швов и поверхностей от лакокрасочных покрытий, ржавчины, окалина, различных загрязнений с поверхности стальных изделий.



Диаметр проволоки
0,3 мм

- **Витая латунированная проволока**
- Латунное покрытие защищает рабочую часть щетки от коррозии
- Щадящая обработка поверхности без повреждений благодаря витой проволоке

Упаковка:
коробка
картонная



Диаметр, мм	Посадка, мм	Диаметр проволоки, мм	Макс. скорость вращения, об/мин	Габариты упаковки, мм	Артикул
125	22	0.3	11000	170 × 130 × 30	35171-125

Применяется на УШМ для зачистки поверхностей от лакокрасочных покрытий, ржавчины, окалина и различных загрязнений с поверхности изделий из стали и цветных металлов.



Диаметр проволоки
0,5 мм

- **Жгутированная стальная проволока**
- Повышенный ресурс – высокая жесткость сплетенного пучка и увеличенная толщина проволоки

Упаковка:
коробка
картонная



Диаметр, мм	Посадка	Диаметр проволоки, мм	Макс. скорость вращения, об/мин	Габариты упаковки, мм	Артикул
75	M14	0.5	12500	110 × 80 × 80	35172-075

Применяется на УШМ для удаления застарелых лакокрасочных покрытий, въевшейся грязи, ржавчины, окалины с поверхностей стальных изделий, а также для зачистки сварных швов.



Диаметр проволоки
0,3 мм

- **Витая стальная латунированная проволока**
- Латунированное покрытие защищает рабочую часть щетки от коррозии
- Щадящая обработка поверхности без повреждений благодаря витой проволоке

Упаковка:
коробка
картонная



Диаметр, мм	Посадка	Диаметр проволоки, мм	Макс. скорость вращения, об/мин	Габариты упаковки, мм	Артикул
75	M14	0.3	12500	110 × 80 × 80	35173-075

Применяется на УШМ для зачистки поверхностей от лакокрасочных покрытий, ржавчины, окалины и различных загрязнений.