



Новая линейка масок

SPARKONPRO VEGA ХАМЕЛЕОН

с тремя регулировками светофильтра
и системой **REAL COLOR**

4X

4 ОПТИЧЕСКИХ
ДАТЧИКА

**REAL
COLOR**

REAL COLOR

СИСТЕМА ХАМЕЛЕОН
С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ



LI-ION

ОМЕННАЯ БАТАРЕЯ

LCD

LCD

ДВОЙНОЙ ДИСПЛЕЙ

1/1/1/1

ОПТИЧЕСКИЙ
КЛАСС

1/1/1/1

3

3 РЕГУЛИРОВКИ
СВЕТОФИЛЬТРА



Арт. 783560

ГАРАНТИЯ

1

ГОД

ГАРАНТИЯ

SPARKONPRO VEGA ЧЕРНАЯ

Арт. 783698

ФИЛЬТР
ХАМЕЛЕОН

HD9

3 РЕГУЛИРОВКИ СВЕТОФИЛЬТРА

- 1 РЕГУЛИРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- 2 РЕГУЛИРОВКА
ЗАДЕРЖКИ ОТКРЫТИЯ
- 3 ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СТЕПЕНЬ
ЗАТЕМНЕНИЯ (4-8 / 9-13 DIN)



РАЗМЕР КАРТРИДЖА
СВЕТОФИЛЬТРА
133*114*10 MM

РАЗМЕР СМОТРОВОГО
ОКНА
100*60 MM



SPARKONPRO VEGA 2 ЧЕРНАЯ

Арт. 783560

ФИЛЬТР
ХАМЕЛЕОН

HD10

3 РЕГУЛИРОВКИ СВЕТОФИЛЬТРА

- 1 РЕГУЛИРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- 2 РЕГУЛИРОВКА
ЗАДЕРЖКИ ОТКРЫТИЯ
- 3 ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СТЕПЕНЬ
ЗАТЕМНЕНИЯ (4-8 / 9-13 DIN)



РАЗМЕР КАРТРИДЖА
СВЕТОФИЛЬТРА
133*114*10 MM

РАЗМЕР СМОТРОВОГО
ОКНА
100*96 MM



SPARKONPRO VEGA 2 ГРИН

Арт. 783700

ФИЛЬТР
ХАМЕЛЕОН

HD10

3 РЕГУЛИРОВКИ СВЕТОФИЛЬТРА

- 1 РЕГУЛИРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- 2 РЕГУЛИРОВКА
ЗАДЕРЖКИ ОТКРЫТИЯ
- 3 ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СТЕПЕНЬ
ЗАТЕМНЕНИЯ (4-8 / 9-13 DIN)



РАЗМЕР КАРТРИДЖА
СВЕТОФИЛЬТРА
133*114*10 MM

РАЗМЕР СМОТРОВОГО
ОКНА
100*96 MM



ЗАЩИТА
ЛИЦА ОТ:

брызг
металла

горячих
частиц

неионизирующих
излучений

механических
воздействий

SPARKONPRO



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СВАРКИ
(MMA, MIG/MAG, TIG)

КОРПУС МАСКИ УДОБНОЙ ОБТЕКАЕМОЙ ФОРМЫ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОСТОЯННУЮ ЗАЩИТУ
И КОМФОРТ ВСЕМ ОБЛАСТЯМ ГОЛОВЫ И ШЕИ

МАТЕРИАЛ - УДАРОПРОЧНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ ПОЛИПРОПИЛЕН

6 ПОЛОЖЕНИЙ РЕГУЛИРОВКИ ОГОЛОВЬЯ

ПОЗВОЛЯЕТ РАСПРЕДЕЛЯТЬ ВЕС МАСКИ
ПО ВСЕЙ ГОЛОВЕ

ДВА РЕМНЯ НА МАКУШКЕ

ПОЗВОЛЯЮТ РЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ПОСАДКИ
ШЛЕМА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИДЕАЛЬНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА МАСКИ

ДВУХСЛОЙНАЯ МЯГКАЯ НАКЛАДКА НА ЛОБНОЙ ЧАСТИ

ЭЛАСТИЧНАЯ НАКЛАДКА НА ЗАТЫЛОК

С РЕЛЬЕФНЫМИ КАНАВКАМИ
ДЛЯ МЯГКОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗАТЫЛКА




СИСТЕМА «REAL COLOR»

СВЕТОФИЛЬТРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ СВАРКИ


ОБЫЧНЫЙ МИР СВАРЩИКА

Окружающая среда
в зеленых тонах с низким
уровнем контрастности



СИСТЕМА «REAL COLOR»

Позволяет видеть реалистичную
картинку (цветопередачу) во
время сварочных работ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	HD9 - Арт. 783698	HD10 - Арт. 783560 HD10 - Арт. 783700
Размер смотрового окна	100x60 мм	100x96 мм
Размер картриджа	133x114x10 мм	133x114x10 мм
Оптический класс	1/1/1/1	
Количество сенсоров	4	
Степень затемнения в режиме ожидания	3 DIN	
Уровень затемнения во время сварки	4-8/9-13 DIN (внешняя плавная рег-ка)	
Режим шлифовки	Да	
Чувствительность	Да	
Время переключения из светлого положения в темное	1/25000 с	
Время переключения из темного положения в светлое	0,1-1,0 с	
Уровень защиты от УФ/ИК лучей	16 DIN	
Источник питания	сменная батарея Li-Ion + солнечная батарея	
Индикатор заряда батареи	Да	
Функция "самотестирования"	Да	
Диапазон рабочих температур	от -5 до +55 °C	
Диапазон рабочих температур	от -20 до +70 °C	
Материал	Ударопрочный термостойкий полипропилен	
Сертификация	RU C-RU.HB38.B.00862/21	

ОЧКИ ПАНОРАМНЫЕ SPARKONPRO СО СЪЕМНОЙ ЗАЩИТНОЙ МАСКОЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИЛЬТРА



Арт. 783764



1 ФОРМА: **ПАНОРАМА**

2 ВЕНТИЛЯЦИЯ: **ПРЯМАЯ**

3 ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС: **1**

4 ЦВЕТ ОПРАВЫ: **ЧЁРНЫЙ**

5 ЦВЕТ ЛИНЗЫ: **ПРОЗРАЧНЫЙ**

6 МАТЕРИАЛ: **ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТ**

7 МАТЕРИАЛ ЛИНЗЫ:
ПОЛИКАРБОНАТ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ



ПЛОТНОЕ
ПРИЛЕГАНИЕ



БОКОВАЯ ЗАЩИТА
ОТ ЛЕТАЮЩИХ
ЧАСТИЦ



УДАРОПРОЧ-
НЫЙ МАТЕРИАЛ



ВОЗМОЖНОСТЬ
НОСИТЬ С КОР-
РЕГИРУЮЩИМИ
ОЧКАМИ

ЗАЩИТА
ЛИЦА ОТ:



попадания
пыли



УФ-
излучения



механического
воздействия



агрессивных
химических веществ



SPARKONPRO