

ПуВ



Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглая.

Изоляция – ПВХ пластикат.

ГОСТ 31947-2012; ТУ 16-705.502-2011

Жилы/сечение:

1X0,5
1X0,75
1X1,0
1X1,5
1X2,5
1X4,0
1X6,0
1X10,0

Конструкция - Провод одножильный с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, без оболочки.

Цвет изоляции: белый, синий, черный, красный, желтый, серый, коричневый, оранжевый, зеленый, зелено-желтый.

Область применения – Для монтажа электрических цепей, прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др.

Не распространяют горение при одиночной прокладке.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение переменного тока

450/750 В

Температура окружающей среды при эксплуатации провода

от –50°С до +65°С

Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С

98 %

Минимальная температура прокладки провода без предварительного подогрева

–15°С

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил

+70°С

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:

10 диаметров провода

Гарантийный срок эксплуатации провода

3 года

Срок службы* не менее

20 лет.

*-при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки и эксплуатации, указанных в технических условиях.

Исчисляется с даты изготовления проводов.